

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך : י"ח חשון, תשס"ו
20 נובמבר, 2005
תיק : משא
מס"ד : 52701395

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 05-1395

**הנדון: אישור רישום רכב משא תומך תוצר - וולוו (שוודיה) דגם FH 62T
לרכב שנירשם החל ב- 9.10.2005**

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנת ייצור 2006.

א. פירוט רכב כלליים:

2006		שנת ייצור:		וולוו - שוודיה		תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים		סוג תא נהג מס נוסעים	סוג רכב (N ₃)	דגם המנוע	דגם הרכב*
		אחורי	קדמי				
315/80R22.5 13 R 22.5 12.00R20	6X2 סרנים גלגלים	**19000 18000	7500	עם או בלי תא שינה נהג + 1 או נהג + 2	משא תומך	D12D340 D12D380 D13A400 D12D420 D13A440 D12D460 D13A480 D12D500 D13A520	FH12 62T
משקל כולל מורכב בגרירת נתמך: ראה סעיף ו' תנאים והגבלות							
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)							
שרות: מערכת כפולה לחץ אוויר עזר (חנייה) בטחון: בלם עצמאי							
הערה: * דגם הרכב נקבע בהתאם לדגם טכני המופיע בטבלת הזיהוי (FH62T) ודגם המנוע.							
** עומס זה לרכב עם מתלה אוויר בלבד							

ב. מידות התקנה צלחת גרירה בהתאם לרוחק הסרנים וסוג מתלה אחורי: **ב.1 ברכב עם מתלה קפיץ עלים**

409	389	רוחק סרנים [ס"מ]
39-26	39-26	[ס"מ]
140		[ס"מ]
120		[ק"נ]
הערה: * כושר הגרירה של הגלגל החמישי (ערך Dw) רשום על טבלת זיהוי הצמודה לגלגל החמישי		

ב.2 ברכב עם מתלה אוויר

429	409	389	374	רוחק סרנים [ס"מ]
39-26	39-26	39-26	39-26	[ס"מ]
140				[ס"מ]
120				[ק"נ]
הערה: * כושר הגרירה של הגלגל החמישי (ערך Dw) רשום על טבלת זיהוי הצמודה לגלגל החמישי				

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5 6 7	8	9	10	11	17-12
YV2	A	NDO,N50,SG0/4EA, N60,S02/4EB,P40, SW0/4EC,RD0,S50/4ED	C	X	6	A	123456
יצרן וארץ הרכבה (וולוו - שוודיה)	סוג תא נהג	דגם מנוע	סוג בלמים והנעה	ספרת ביקורת	שנת ייצור 2006	ארץ ההרכבה שוודיה	מספר רץ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

דף מס' 2 להוראה מס' 05-1395

ד. פירוט המנוע:

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג מנוע	מומנט [סל"ד/נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס/קו"ט]	קיבול צל" [סמ"ק]	מס' ציל"	דגם	תוצר
NDO	דיזל-טורבו	1700/1200	250 (380) / 1800	12100	6	D12D340	וולוו
N50		1850/1200	279 (380) / 1800	12100		D12D380	
SG0/4EA		1400-2000/1050	294 (400) / 1400-1800	12780		D13A400	
N60		2000/1200	309 (420) / 1800	12100		D12D420	
S02/4EB		1400-2200/1050	324 (440) / 1400-1800	12780		D13A440	
P40		2200/1200	338 (460) / 1800	12100		D12D460	
SW0/4EC		1400-2400/1050	353 (480) / 1400-1800	12780		D13A480	
RD0		2400/1100	368 (500) / 1800	12100		D12D500	
S50/4ED		1450-2500/1050	382 (520) / 1400-1800	12780		D13A520	

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
תא נהג, דלת ימנית למטה	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
מבליטה בצידו שמאלי אחורי של המנוע	טבוע מקורית	מס' מנוע
חלק אחורי שמאלי עליון של בלוק המנוע	טבוע ע"י היבואן	דגם מנוע

**ו. תנאים ומגבלות לרישום ברישיון הרכב:
רכב עם מתלה קפיץ עלים**

קוד	תנאים והגבלות
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ (יש לציין מרחק בו מותקנת הצלחת)
816	משקל כולל מורכב עד 42,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים.
820	משקל כולל מורכב עד 46,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל שלושה סרנים.
821	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 46,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2,3 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
1501	משקל כולל מורכב 46,000 ק"ג

רכב עם מתלה אוויר

קוד	תנאים והגבלות
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ (יש לציין מרחק בו מותקנת הצלחת)
823	משקל כולל מורכב עד 43,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים.
820	משקל כולל מורכב עד 46,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל שלושה סרנים.
821	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 46,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2,3 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
84	מצוייד במתלה אוויר
1501	משקל כולל מורכב 46,000 ק"ג

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

<p>חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:</p> <p>1. תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 91/663 + EEC 76/756.</p> <p>2. הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.</p> <p>3. "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.</p>

ב ר כ ה,

מהנדס דוד ליטבק
מרכז מפרטי רכב משא,
גרורים ונתמכים

העתק: מהנדס אפריים צעדי, ראש תחום תקינה

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור