

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך : כ' חשוון, תשס"ו
 22 נובמבר, 2005
תיק : משא
מס"ד : 52701422

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 05-1422

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך תוצר קנוורט (ארה"ב/ מקסיקו) דגם (6X4) T800SH
לרכב שנירשם החל ב- 9.10.2005
כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנת ייצור 2006.

א. פירוטי רכב כלליים:

2006		שנת ייצור:		קנוורט - ארה"ב/ מקסיקו			תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים	הנעה	כושר משא של הסרנים		סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סווג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב	
		אחורי	קדמי					
11 R 22.5	6x4	*18144	5443	תא בודד (נהג +1)	משא תומך	C12 380 ISM 370 C12 430 ISM 425	T800SH	
	3 סרנים 10 גלגלים							
משקל כולל מורכב בגרירת נתמך בעל צמד סרנים : 40,000 ק"ג								
ראה סעיף ו' תנאים והגבלות								
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האמריקאי)								
שרות:			מערכת כפולה לחץ אוויר			עזר (חנייה) בטחון:		
בלם עצמאי			הערה: * מצויד במתלה אוויר					

ב. מידות התקנה צלחת גרירה בהתאם לרוחק הסרנים:

רוחק סרנים	[ס"מ]
427	35-5
140	140
120	120
הערה: *כושר הגרירה של הגלגל החמישי (ערך Dw) לצלחת * [ק"ג]	
הערה: *כושר הגרירה של הגלגל החמישי (ערך Dw) רשום על טבלת זיהוי הצמודה לגלגל החמישי	

ג. סימני היכר של הרכב:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17-12
3BK/1NK	O	L	0	9	X7	6	J	123456			
קנוורט 1NK- ארה"ב	קוד דגם הרכב	קוד סוג ההנעה	קוד המנוע	קוד המשקל הכללי	ללא משמעות לרישוי	שנת ייצור 2006	קוד מפעל ההרכבה	מספר רץ			
קנוורט 3BK- מקסיקו											

ד. פירוטי המנוע:

סוג מנוע	מומנט [סל"ד/נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס/קו"ט]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' ציל'	דגם	תוצר
דיזל-טורבו	1966/1200	270(366)/1900	12000	6	C12 380	קמינס
	1966/1200	287(390)/1600	10800		ISM 370	
	2100/1200	304(414)/1900	12000		C12 430	
	2102/1200	325(442)/1600	10800		ISM 425	

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
משקוף של דלת הנהג, חלקו האחורי (או על הדלת עצמה מהצד)	צמודות	שתי תוויות זיהוי
מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה חלקי*
גוף המנוע בחלקו השמאלי הקדמי	צמודה מקורית	טבלת זיהוי מנוע
צידו השמאלי אחורי של המנוע.	יוטבעו בארץ	מס' מנוע
ליד מספר המנוע. יש להפנות למטביע מורשה.	יוטבעו בארץ	דגם מנוע
הערה: * יש להפנות הרכב להטבעת מספר השילדה במלואו (ליד מספר השילדה החלקי מקורי), אשר יועתק מהתווית הנ"ל.		

ו. תנאים ומגבלות לרישום ברישיון הרכב:

קוד	תנאים והגבלות
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ (יש לציין מרחק בו מותקנת הצלחת)
831	משקל כולל מורכב עד 44,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים במשקל עד 36,000 ק"ג.
84	מצויד במתלה אויר

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:
1. התקנת פנס ערפל אחורי ובתוספת מנורת בקורת בלוח המחוונים.
2. התקנת פנסי חזית אסימטריים אירופאיים בעלי סימון "E".
3. התקנת מחווני כיוון צדדיים.
4. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC91 663/ + EEC76 756/.
5. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89 297/ או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
6. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91 226/.

ב ב ר כ ה ,

מהנדס דוד ליטבק
מרכז מפרטי רכב משא
גרורים ונתמכים

העתקים: יבואן הרכב
מהנדס אפריים צעדי, ראש תחום תקינה

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור