

מדינת ישראל

תאריך : כ' אדר, תשס"ו
20 מרץ, 2006
תיק : משא
מס"ד : 62700358

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 06-0358

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך תוצר - איווקו (גרמניה/ספרד) דגמים:
440S48T/P, 440S43T/P, 440S35T/P

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנת ייצור 2007.

א. פירוטי רכב כלליים:

2007		שנת ייצור:		איווקו - (גרמניה/ספרד)		תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים	הנעה	כושר משא של הסרנים [ק"ג]		סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סווג רכב (N ₃)	דגם המנוע	דגם הרכב
		אחורי	קדמי				
315 / 80R22.5	4x2	*11,500 **(13,000)	7,500	עם או בלי תא שינה (נהג+1)	משא תומך	F2BEO681A*B	440S35T/P
	2 סרנים 6 גלגלים					F3AEO681D*B	440S43T/P
						F3BEO681E*B	440S48T/P
משקל כולל מורכב בגרירת נתמך:							
ראה סעיף ו' – תנאים והגבלות							
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)							
שרות: מערכת כפולה לחץ אויר עזר (חנייה) בטחון: בלם עצמאי							
* מצויד במתלה אויר							
** עומס מותר ע"י יצרן הרכב המופיע בטבלת היצרן							

ב. מיקום התקנת גלגל חמישי (צלחת הגרירה):

380	365	רוחק סרנים (ס"מ)	דגם
מיקום התקנת צלחת הגרירה (ס"מ)*			
76-77	73-77	עם תא בודד	440S35T/P
77	63-62	עם תא שינה	
74-77	71-77	עם תא בודד	440S43T/P
75-77	63-62	עם תא שינה	
--	--	עם תא בודד	440S48T/P
77	63	עם תא שינה	
140		גובה צלחת הגרירה מהקרקע: עד (ס"מ)	
150		כושר גרירה מינימלי (D) לצלחת** (קילו-ניוטון)	
הערה: * טווח זה לגרירת כל הנתמכים (שנרשמו לפני ואחורי תאריך 09.10.2005)			
** כושר גרירה של גלגל חמישי (ערך D _w) רשום על טבלת זיהוי הצמודה לגלגל החמישי			

2/..

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5 6	7	8 9	10	11	12-17
WJM	M	1V	P או U או S	NO או KO או JO	7	C או 4	123456
קוד תוצר הרכב איווקו גרמניה או ספרד	סוג הרכב והנעתו	קוד משקל כולל	קוד הספק מנוע	ללא משמעות	שנת ייצור 2007	קוד ארץ הרכבה 4 - גרמניה C - ספרד	מספר רץ

ד. פירוטי המנוע:

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג מנוע	מומנט [סל"ד/נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' ציל'	דגם	תוצר
P	דיזל-טורבו	1,280/1,080	259/(352)/1,930	7,790	6	F2BEO681A*B	איווקו
S		1,900/1,570	316/(429)/2,100	10,308		F3AEO681D*B	
U		2,200/1,540	353/(480)/1,900	12,882		F3BEO681E*B	

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
חזית ברכב צד ימין מתחת למכסה הקדמי	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, אחרי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
משטח בחלקו שמאלי האחורי עליון של המנוע	צמודה	טבלת זיהוי מנוע
משטח בחלקו שמאלי האחורי עליון של המנוע	טבוע מקורית	דגם ומס' מנוע

ו. תנאים והגבלות לרישום ברשיון רכב:

יירשם ברשיון רכב בו צלחת גרירה מותקנת בטווח שלא יחרוג מהמופיע בסעיף ב'.

קוד	תנאים והגבלות
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ (יש לציין מרחק בו מותקנת הצלחת)
813	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 32,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל סרן אחד שנרשם עד לתאריך 9.10.05
814	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 40,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
821	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 42,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
809	משקל כולל מורכב עד 28000 ק"ג בגרירת נתמך בעל סרן אחד
810	משקל כולל מורכב עד 36,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים
815	משקל כולל מורכב עד 38,000 ק"ג לתומך עם מתלה אויר בגרירת נתמך בעל 2 סרנים שמרחק בין הסרנים עולה על 1.80 מ'
811	משקל כולל מורכב עד 42,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים
812	משקל כולל מורכב עד 43,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל שלושה סרנים עם מתלה אוויר להובלת מכולה ימית 40 רגל.
84	מצויד במתלה אויר.

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:

- התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 91/663 + EEC 76/756.
- הקנת הגנה תת - רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
- התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.

בברכה,

מהנדס דוד ליטבק
ראש תחום תקינה

העתק: יבואן
תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור