

מדינת ישראל

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657272

תאריך: ו' תשרי תשס"ח
 18 ספטמבר 2007
 תיק: משא קנוורט כללי
 מס"ד: 72141186

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 07-1186

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר קנוורט (ארה"ב) דגם (6x4) T300

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנת ייצור 2007.

א. פרטי רכב כלליים:

2007		שנת ייצור:			קנוורט - ארה"ב/מקסיקו		תוצר וארץ הרכבה:		
מידת צמיגים	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים			סוג תא נהג (אחרי המנוע)	סוג רכב*	דגם המנוע	דגם הרכב	
		אחורי *	קדמי	כללי					
12 R 22.5	6x4	18144	6620	24767	בודד	מסחרי	ISB 260 ISC 315	T300	
	3 סרנים 10 גלגלים								
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האמריקאי)									
שרות:			מערכת כפולה לחץ אוויר			עזר (חנייה) בטחון:			
הערה:			* מצויד במתלה אוויר			בלם עצמאי			

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

710	670	640	600	560	רוחק סרנים [ס"מ]
122	115	110	103	96	תחום מרכזי הכובד [ס"מ]

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5	6	7	8 9	10	11	17-12
3BK/1NK	O	L	Z	9	X7	7	M/F	123456
קנוורט 1NK - ארה"ב קנוורט 3BK - מקסיקו	קוד דגם הרכב	קוד סוג ההנעה	קוד המנוע	קוד המשקל הכללי	ללא משמעות לרישוי	שנת ייצור 2007	קוד מפעל ההרכבה	מספר רץ

ד. פרטי המנוע:

סוג מנוע	מומנט [סל"ד/ני"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' ציל'	דגם	תוצר
דיזל-טורבו	746/1900	109(148)/2500	5900	6	ISB 260	קמינס
	1288/1300	218(296)/2200	8300		ISC 315	

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
משקוף של דלת הנהג, חלקו האחורי (או על הדלת עצמה מהצד)	צמודות	שתי תוויות זיהוי
מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה חלקי*
גוף המנוע בחלקו השמאלי הקדמי	צמודה מקורית	טבלת זיהוי מנוע
צידו השמאלי קדמי של המנוע (אחרי משאבת דלק).	טבוע מקורית	מס' מנוע
ליד מספר המנוע. יש להפנות למטביע מורשה.	יוטבעו בארץ	דגם מנוע
הערה: * יש להפנות הרכב להטבעת מספר השילדה במלואו (ליד מספר השילדה החלקי מקורי), אשר יועתק מהתווית הנ"ל.		

ו. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

חובת קיום / התקנה הפריטים הבאים:
1. התקנת פנס ערפל אחורי ובתוספת מנורת בקורת בלוח המחוונים.
2. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC + 76/756 / EEC 91/663.
3. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
4. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
5. התקנת פנסי רוחב לפי תקן EEC 76/758 + EEC 89/516.
6. כוון צינור פליטה בהתאם לתקנה 318 ג' של תקנות תעבורה.

ב ב ר כ ה ,

מהנדס דוד ליטבק
ראש תחום תקינה

העתקים: יבואן הרכב
תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור