

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך: ט"ו אלול תשס"ח
15 ספטמבר 2008
תיק: מרצדס כללי
מס"ד: 82141091

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 08-1091

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר – דימלר קרייזלר (גרמניה) דגמים 1824, 1829, 1833
כינוי מסחרי AXOR

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2008.

א. פרטי רכב כלליים:

2008		שנה קלנדארית:			דימלר קרייזלר - גרמניה		תוצר וארץ הרכבה:		
מידת צמיגים	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)			סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סווג רכב** (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב*	
		אחורי	קדמי	כללי					
315/80R22.5 13R22.5	4x2	11500	7500	18000	בודד, תא שינה או *** תא צוות (נהג+ 1 או 2 או 5)	מסחרי	OM906LA OM926LA	ראה פירוט בסעיף ד'	
315/70R22.5	2 סרנים								7100
**** 315/60R22.5	6 גלגלים								

מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)

שרות: מערכת כפולה לחץ אוויר עזר (חנייה) בטחון: בלם עצמאי

הערה: * דגם הרכב נקבע בהתאם לסימני היכר של הדגם במס' שילדה ובהתאם לדגם המנוע שמותקן ברכב.
** ניתן לאשר כרכינה חקלאית ברוחק סרנים עד 540 ס"מ.

**** צמיג 315/60R22.5 ניתן להתקין ברכב משר להובלת רכבים בלבד

**** צמיג 315/60R22.5 ניתן להתקין ברכב משר להובלת רכבים בלבד

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

רוחק סרנים [ס"מ]	420	450	480	510	540	570	600	630	670
מיקום מרכזי הכובד (ס"מ)	71-105	77-116	83-123	89-131	95-139	101-146	107-156	113-161	121-170
עם תא בודד	59-96	67-106	70-113	75-120	80-128	83-134	89-143	91-147	95-155
עם תא שינה									

*** הערה: יש להגיש תכנית עם חלוקת עומסים לרכב עם תא צוות

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4 5 6 7 8 9	10	11	12-17
WDB	95050X	X	L	123456
תוצר וארץ הרכבה דימלר קרייזלר (גרמניה)	סימני היכר לדגם הרכב בהתאם לרוחק הסרנים * לרכב עם כריות אוויר 95053X	ללא משמעות	מפעל הרכבה בגרמניה	מספר רץ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. פירוט המנוע:

סוג מנוע	מומנט [סל"ד/נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מספר צילינדרים	דגם	תוצר	דגם רכב
דיזל-טורבו	850/1200-1600	175(238)/2200	6374	6	OM906LA	דימלר קרייזלר	1824
	1120/1200-1600	210(286)/2200					1829
	1300/1200-1600	240(326)/2200	7201		OM926LA	1833	

ה. תנאי גרירה לפי דגם מנוע:

רשאי לגרור גרור במשקל כללי עד (ק"ג)	
כל גרור	20000
גרור המצויד בבלמים לפי תקן אירופאי	25000

ו. מקום המצאם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב (תוית זיהוי)	צמודה	משקוף דלת ימנית מאחור
מספר שלדה	טבוע מקורית	מסגרת הימנית, מהצד, ליד גלגל ימני קדמי
טבלת זיהוי המנוע	צמודה	צידו שמאלי אחורי של גוש הצילינדרים
מס' מנוע	טבוע מקורית	משטח בצידו ימני אחורי של המנוע

ז. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:	
1.	תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 91/663 + EEC 76/756.
2.	הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
3.	"כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
4.	התקנת מדבקה על מיכל אוריאה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

ח. תנאים והגבלות

קוד	תנאים
842	מנוע יורו 4 עם מיכל אוריאה

ט. הוראות מבוטלות:

שנה	מס' הוראה
2008	08-0291
2008	08-1064

בברכה,
מהנדס זרז ליטבק
ראש תחום תקינה

העתקים: יבואן
תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור