

מדינת ישראל

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657272

תאריך: כ"ב אלול תשס"ח
 22 ספטמבר 2008
 תיק: משא קנוורט כללי
 מס"ד: 82141120

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 08-1120

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר קנוורט (ארה"ב) דגם (6X4) T370

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2008.

א. פרטי רכב כלליים:

2008		שנה קלנדארית:			קנוורט - ארה"ב/מקסיקו		תוצר וארץ הרכבה:		
מידת צמיגים	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים			סוג תא נהג (אחרי המנוע)	סווג רכב	דגם המנוע	דגם הרכב	מדידת צמיגים
		אחורי *	קדמי	כללי					
12 R 22.5	6x4	18144	6620	24767	בודד	מסחרי	ISB 260 ISC 315	T370	מידת צמיגים
	3 10	סרנים גלגלים							

מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האמריקאי)

שרות: מערכת כפולה לחץ אוויר	עזר (חנייה) בטחון:	בלם עצמאי
הערה: * מצויד במתלה אוויר		

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

740	710	670	640	600	560	[ס"מ]	רוחק סרנים
128	122	115	110	103	96	[ס"מ]	תחום מרכזי הכובד

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5	6	7	8 9	10	11	17-12
3BK/1NK	O	L	Z	9	X7	X	M/F	123456
1NK - קנוורט ארה"ב 3BK - קנוורט מקסיקו	קוד דגם הרכב	קוד סוג ההנעה	קוד המנוע	קוד המשקל הכללי	ללא משמעות לרישוי	ללא משמעות	קוד מפעל ההרכבה	מספר רץ

ד. פרטי המנוע:

סוג מנוע	מומנט [סל"ד/נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' צל'	דגם	תוצר
דיזל-טורבו	746/1900	109(148)/2500	5900	6	ISB 260	קמינט
	1288/1300	218(296)/2200	8300		ISC 315	

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
שתי תוויות זיהוי	צמודות	משקוף של דלת הנהג, חלקו האחורי (או על הדלת עצמה מהצד)
מספר שלדה חלקי*	טבוע מקורית	מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי
טבלת זיהוי מנוע	צמודה מקורית	גוף המנוע בחלקו השמאלי הקדמי
מס' מנוע	טבוע מקורית	צידו השמאלי קדמי של המנוע (אחרי משאבת דלק).
דגם מנוע	יוטבעו בארץ	ליד מספר המנוע. יש להפנות למטביע מורשה.
הערה: * יש להפנות הרכב להטבעת מספר השילדה במלואו (ליד מספר השילדה החלקי מקורי), אשר יועתק מהתווית הנ"ל.		

ו. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

חובת קיום / התקנה הפריטים הבאים:

1. התקנת פנס ערפל אחורי ובתוספת מנורת בקורת בלוח המחוונים.
2. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC + 76/756 / EEC 91/663.
3. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
4. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
5. התקנת פנסי רוחב לפי תקן EEC 76/758 + EEC 89/516.
6. כוון צינור פליטה בהתאם לתקנה 318 ג' של תקנות תעבורה.

ב ב ר כ ה ,
 מהנדס דה ל ט ב ק
 ראש תחום תקינה

העתקים: יבואן הרכב
 תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור