

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך : כ"ב אלול תשס"ח
22 ספטמבר 2008
תיק : משא קנוורט
מס"ד : 82141121

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 08-1121

הנדון: אישור רישום רכב מסחרי תוצר קנוורט (ארה"ב) דגם (4X2) T370
כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2008.

א. פירוטי רכב כלליים:

2008		שנה קלנדארית		קנוורט/מקסיקו/ארה"ב/קנדה				תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים	משקל כולל וכושר משא של הסרנים			הנעה	סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סיוג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב	
	אחורי	קדמי	כללי						
12R22.5(16) א 295/80R22.5(16) 11R22.5(14) א 295/75R22.5(14)	11500	6620	18000	4x2	בודד	מסחרי	ISC-315 ISC-260 ISB-300 ISB-260	T370	
	10510	5443	14969	2 סרנים 6 גלגלים					
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)									
עזר (חנייה) בטחון: בלם עצמאי				מערכת כפולה לחץ אוויר					

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק הסרנים:

רוחק סרנים (ס"מ)								
740	710	660	620	600	550	530	490	
183-190	176-183	163-170	153-159	145-148	136-141	131-136	121-126	1 תחום מרכזי הכובד עבור משקל כולל 18000 ק"ג (ס"מ)
95-167	91-160	85-149	80-140	77-135	71-124	68-119	63-110	2 תחום מרכזי הכובד עבור משקל כולל 14969 ק"ג (ס"מ)

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5	6	7	8 9	10	11	12-17
3BK א 2NK א 1NK	M	H	Y א Z	8 א 7	X6	X	M א F	123456
1NK-קנוורט ארה"ב 2NK-קנוורט קנדה 3BK - קנוורט מקסיקו	קוד דגם הרכב	קוד סוג ההנעה	קוד המנוע	קוד המשקל הכללי	ללא משמעות לרישוי	ללא משמעות	קוד מפעל ההרכבה	מספר רץ

ד. פירוטי המנוע:

תוצר	דגם	מס' צילי	קיבול צל' [סמ"ק]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	מומנט [סל"ד/ג"מ]	סוג מנוע
קמינס	ISC-315	6	8300	218(296)/2200	1288/1300	דיזל-טורבו
	ISC-260		8300	192(244)/2200	858/1300	
	ISB-300		5900	208(282)/2600	840/1600	
	ISB-260		5900	192(244)/2400	840/1600	

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
שתי תוויות זיהוי	צמודות	משקוף של דלת הנהג, חלקו האחורי (או על הדלת עצמה מהצד)
מספר שלדה טבוע	יוטבע בארץ*	מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי
טבלת זיהוי מנוע	צמודה מקורית	גוף המנוע בחלקו השמאלי הקדמי
דגם ומס' מנוע	יוטבעו בארץ *	ליד מספר המנוע. יש להפנות למטביע מורשה.
הערה: * יש להפנות הרכב להטבעת מספר שלדה, דגם ומספר מנוע.		

ו. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

- חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:**
1. התקנת פנס ערפל אחורי ובתוספת מנורת בקורת בלוח המחוונים.
 2. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC76 756/ + EEC91 663/.
 3. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89 297/ או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
 4. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91 226/.
 5. התקנת פנסי רוחב לפי תקן EEC 76/758 + EEC 89/516.
 6. כוון צינור פליטה בהתאם לתקנה 318 ג' של תקנות התעבורה.

ב ב ר כ ה ,
 מהנדס דוד לטובק
 ראש תחום תקינה

העתק: גי.גי.אי גלובל בע"מ
 תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור