

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון: 5657272 - 03

תאריך: כ"א חשוון תשס"ט
19 נובמבר 2008
תיק : עגם בע"מ
מס"ד : 85301231

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 08-1231

הנדון: אישור רישום נתמך תוצר "עגם" (ישראל) דגם ע.ג.1603.

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום שנה קלנדארית 2009.

א. פרטי רכב כלליים:

שנה קלנדארית : 2009		"עגם מוסכים ונגררים בע"מ" (ישראל)				תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים וסרנים	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג]*			סוג רכב (04)	דגם הרכב
			אחורי **	פין גרירה	כללי		
בהתאם לשרטוט מס' 1603-00/08B המצ"ב	6	3	24000	12000	35500	נתמך פתוח	ע.ג. 1603
מערכת הבלמים עונה לדרישות התסו האירופאי							
שרות: מערכת אוויר מלא				עזר (חנייה) בטחון : בלם עצמאי			
הערה: *עומסים מירביים על הסרנים יצוינו על טבלת היצרן ** אין להתקין סרן קדמי מתרומם בנתמך בו רוחק סרנים עולה על 8,150 מ"מ.							

ב. פירוט מספר שילדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	S	P	6	G	3	E	9			A/M	007	123				
תוצר הרכב ישראל	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	קוד דגם	שנת 2009			A - מקום יצור עכו M - מקום יצור מעלות	יצרן הרכב "עגם"	מספר רץ				

ג(1). פירוט קודים במספר השילדה:

9		7		6		5		4		הספרה	
קוד דגם		קוד מתלה וסרן		קוד משקל כולל		סוג מבנה		סוג הרכב		נושא	
גרור רגיל דו סרני	A	A - אוויר אחר	A	מעל - עד		F - ארגו		S - נתמך		קוד סימון	
נתמך רגיל תלת סרני	B	B - מכני אחר	B	10000-35000	- 3	P - משטח		T - גרור			
גרור רכין תלת סרני	C	C - אוויר B.P.W	C	20000-100000	- 4	T - מיכל		A - גרור			
נתמך רגיל דו סרני	D	D - מכני B.P.W	D	30000-200000	- 5	R - מגבה נוע					
נתמך רגיל תלת סרני	E	E - אוויר R.O.R	E	40000-300000	- 6	H - רכינה					
גרור מלא דו סרני	F	F - מכני R.O.R	F	44000-400000	- 7	S - שלדי					
גרור מלא תלת סרני	G	G - אוויר S.A.F	G	44000 מעל	- 8	L - ציוד כבד					
נתמך ציוד כבד קל	H	H - מכני S.A.F	H			B - מהפך ברזל					
נתמך ציוד כבד	K					D - דולי					
מיכליות	L					W - עבודה					
רכב מיוחד	M					X - סוג אחר					

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

דף מס' 2 מהוראה מס' 08-1231

ד. מידות הרכב: בהתאם לשרטוטי היצרן מס' 1603-00/08B המצי"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ה. ציוד הרכב: בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ו. הערות :

1. מערכת חשמל ומערכת ABS בנתמך הנ"ל פועלת במתח הזנה של 24 וולט. יש לוודא סימון בולט של מתח הזנה בחיבורי חשמל של הנתמך.
2. בנתמך יכולים להיות מותקנים מנעולי הצמדה לנשיאת מכולות. במקרה זה יש לציין זאת ברישיון הנתמך, בתנאים והגבלות – קוד 119.
3. טבלת הזיחוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
4. מס' השלדה טבוע סמוך לטבלת הזיחוי.
7. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י הטכניון- המעבדה לרכב, תעודה מס' ב / 86619 מיום 27.6.07.

רצי"ב שרטוטים מס' 1603-00/08B

ב ב ר כ ה

מהנדס דוד ליטבק
ראש תחום תסינה

העתקים:עגם בע"מ
תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

