

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 5657272-03

תאריך: י"ד כסלו תש"ע
01 דצמבר 2009
תיק: מיצובישי כללי
מס"ד: 92141041

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 09-1041

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר מיצובישי (פורטוגל) דגם FE85

בינוי מסחרי 7C18/7C15

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2009.

א. פרטי רכב כלליים:

| 2009 | | שנה קלנדארית: | | | מיצובישי - פורטוגל | | תוצר וארץ הרכבה: | |
|---|----------|--|------|------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות) | הנעה | משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג] | | | סוג תא נהג (מספר נוסעים) | סוג רכב (N2) | דגם המנוע | דגם הרכב |
| | | אחורי | קדמי | כללי | | | | |
| 205/75R16C (123/121M) | 4x2 | 5200 | 3100 | 7500 | בודד (נהג+2) או כפול (נהג+2+4) | מסחרי | 4P10-OAT3 4M50-5AT5 | FE85 |
| | 2 סרנים | | | | | | | |
| | 6 גלגלים | | | | | | | |
| מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי) | | | | | | | | |
| שרות: מערכת כפולה הידראולית בתגבור תת לחץ עזר (חנייה) בטחון: בלם מכני | | | | | | | | |

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

| 420 | 385 | 335 | 275 | רוחק סרנים [ס"מ] |
|------------------------|----------|-------|-------|------------------|
| מיקום מרכז הכובד [ס"מ] | | | | |
| 95-36 | 87-29 | 68-24 | 38-24 | עם תא בודד |
| (-5) -60 | (-4) -43 | - | - | עם תא כפול |

ג. סימני היכר של הרכב:

| 1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|----------------------|--|---------------|---|
| TYB | F | E | 85D | C | X | D | V12345 |
| תוצר וארץ הרכבה מיצובישי - פורטוגל | | סוג תא נהג | הנעה ומשקל כולל מותר | 8- תא רחב או כפול | רוחק סרנים C=מ"מ 275 E=מ"מ 335 G=מ"מ 385 H=מ"מ 420 | ללא משמעות | מספר רץ מפעל הרכבה בפורטוגל |

ד. פרטי המנוע:

| קוד מנוע המופיע במס' שילדה (ספרה 8) | סוג מנוע | מומנט [סל"ד/ני"מ] | הספק [סל"ד/כ"ס(קו" ט] | קיבול צל' [סמ"ק] | מס' ציל' | דגם מנוע | דגם רכב | תוצר |
|--|----------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| S | דיזל- | 370/1600 | 107(145)/3500 | 2998 | 4 | 4P10-OAT3 | 7C15 | איווקו |
| D | טורבו | 530/1600 | 132(180)/1600 | 4899 | | 4M50-5AT5 | 7C18 | מיצובישי |

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ה. תנאי גרירה לפי דגם מנוע:

| | |
|------|-------------------------------------|
| | רשאי לגרור גרור במשקל כללי עד (ק"ג) |
| 3500 | גרור המצויד בבלמים לפי תקן אירופאי |
| 750 | כל גרור |

ו. תנאי רישיון לרכב עם תא נהג כפול:

חייב במדבקת אזהרה בדלת שמאלית אחורית: "יציאה אסורה".

ז. מקום המצאם של סימני ההיכר:

| מקום ברכב | אופן ההתקנה | סימני ההיכר |
|--|-------------|-----------------|
| דופן פנימית אחורית של תא נהג, אחרי מושב הנהג | צמודה | טבלת זיהוי הרכב |
| ברכב עם תא כפול – בדופן שמאלי של מושב האחורי | טבוע מקורית | מספר שלדה |
| מסגרת הימנית, מהצד, אחרי גלגל ימני קדמי | צמודה | דגם המנוע |
| על מכסה שסתומים | טבוע מקורית | דגם ומס' מנוע |
| חלק תחתון שמאלי של בלוק מנוע | | |

ח. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

| חובת קיום / התקנה הפריטים הבאים: |
|---|
| 1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן / EEC + 76/756 EEC / 91/663. |
| 2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423. |
| 3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC / 91/226. |

ט. תנאים והגבלות:

| קוד | תנאים |
|-----|-----------------------------|
| 887 | מנוע יורו 5 עם מסנן חלקיקים |

ב ב ר כ ה,
 מהנדס דוד ליטבק
 ראש תחום תקינה

העתק: יבואן
 תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור