

מדינת ישראל

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657272

תאריך : ט"ו אדר, תש"ע
 1 מרץ, 2010
 תיק : משא קנוורט כללי
 מס"ד : 02700533

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 10-0533

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך (270) תוצר קנוורט (ארה"ב/מקסיקו) דגם (6X4) T660

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2009.

א. פרטי רכב כלליים:

2009		שנה קלנדארית:		קנוורט מקסיקו/ארה"ב			תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	כושר משא של הסרנים (ק"ג)		סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סיוג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב	
		אחורי	קדמי					
*11R22.5 (148/145K)	6x4 3 סרנים	19000		6000	עם או בלי תא שינה (נהג +1)	משא תומך (270)	ISX-400 ISX-450 ISM-425 ISM-370 ISX-525	T660
13R22.5 (156/150G) 315/80R22.5 (156/150L) 295/80R22.5 (152/148M)	10 גלגלים			6620				
משקל כולל מורכב מרבי: (ראה סעיף ו' תנאים והגבלות)								
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)								
שרות:			מערכת כפולה לחץ אוויר			עזר (חנייה) בטחון:		
הערה:			* מידת צמיג זה עבור ברכב בעל כושר משא על סרן קדמי של 6000 ק"ג בלבד.			בלם עצמאי		

ב. מידות התקנה צלחת הגרירה בהתאם לרוחק הסרנים:

610	570	550	546	**470	רוחק סרנים (ס"מ)	
28-45	28-45	27-45	27-45	22-45	1	מיקום צלחת גרירה
24-45	24-45	24-45	24-45	22-45	2	מיקום צלחת גרירה לנתמכים שנרשמו לפני 09.10.05
27-45	140	140	140	140	גובה צלחת גרירה מהקרקע עד (ס"מ)	
150	150	150	150	150	כושר גרירה מינימלי (ערך Dw) לצלחת * (ק"ג)	
הערות: * כושר גרירה של גלגל חמישי (ערך Dw) רשום על טבלת הזיהוי הצמודה לגלגל החמישי.						
** ללא תא שינה						

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5	6	7	8 9	10	11	12-17
3BK/1NK/3WK/1XK	D	D/0	O	0	X6	X	J/F	123456
1NK/1XK – קנוורט ארה"ב 3BK/3WK – קנוורט מקסיקו	קוד דגם הרכב	קוד סוג ההנעה	קוד המנוע	קוד המשקל הכללי	ללא משמעות לצורכי רישוי	ללא משמעות	קוד מפעל ההרכבה	מספר רץ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. פרטי המנוע:

סוג מנוע	מומנט [סל"ד/ני"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' ציל'	דגם	תוצר
דיזל-טורבו	1966/1200	258(348)/2100	10800	6	ISM-370	קמינס
	2101/1200	281(376)/2000	15000		ISX-400	
	2237/1200	316(424)/2000	15000		ISX-450	
	2100/1200	298(400)/1900	10800		ISM-425	
	2509/1200	368(494)/1900	15000		ISX-525	

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
משקוף של דלת הנהג, חלקו האחורי (או על הדלת עצמה מהצד).	צמודות	שתי תוויות זיהוי
מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי.	יוטבע בארץ*	מספר שלדה טבוע
גוף המנוע בחלקו השמאלי הקדמי.	צמודה מקורית	טבלת זיהוי מנוע
ליד מספר המנוע. יש להפנות למטביע מורשה.	יוטבעו בארץ*	דגם ומס' מנוע
הערה: * יש להפנות הרכב להטבעת מספר שלדה, דגם ומספר מנוע.		

ו. תנאים והגבלות לרישום ברישיון רכב:

יירשם ברישיון רכב בו צלחת גרירה מותקנת בטווח שלא יחרוג מהמופיע בסעיף ב(1):

קוד	תנאים והגבלות
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ (יש לציין מרחק בו מותקנת הצלחת)
823	משקל כולל מורכב עד 43000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים
822	משקל כולל מורכב עד 50000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים
84	מצויד במתלה אוויר

יירשם ברישיון רכב בו צלחת גרירה מותקנת בטווח שלא יחרוג מהמופיע בסעיף ב(2):

קוד	תנאים והגבלות
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ (יש לציין מרחק בו מותקנת הצלחת)
*818	עד תאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 48000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים, שנרשם עד לתאריך 9.10.05
*819	עד תאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 54000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים, שנרשם עד לתאריך 9.10.05

הערה: * בתנאי שעומס מותר ע"י יצרן הרכב על הסרנים האחוריים לא יפחת מ- 20993 ק"ג (מופיע על הזיהוי).

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:

- התקנת פנס ערפל אחורי ובתוספת מנורת בקורת בלוח המחוונים.
- התקנת פנסי חזית אסימטריים אירופאיים בעלי סימון "E".
- התקנת מחווני כיוון צדדיים.
- התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC76 756 + EEC91 663.
- התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89 297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
- התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוך), לפי תקן EEC 91 226.
- אורך מרבי של רכב מורכב לא יעלה על האורך המותר לפי תקנות תעבורה.

בברכה
נתן מלמד
סגן ראש תחום תקינה

העתק: תיק
יבואן הרכב

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור