

# מדינת ישראל



משרד התחבורה

לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה  
אגף הרכב ושרותי תחזוקה  
מחלקת התקינה  
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031  
טלפון : 5657122 - 03  
פקס : 5657123 - 03

תאריך: י"ח אדר תש"ע  
04 מרץ 2010  
תיק : פורד  
מס"ד : 3410569

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

## הוראה מס' 10-0569

הנדון: אישור רשום משא סגור אחד תוצר פורד (בלגיה או אנגליה או טורקיה) טרנזיט 350  
(ההסבה לרכב נכים מבוצעת ע"י מפעל "המרכיב - שמואל שלם בע"מ")

באפשרותכם לאשר רישיון לרכב שפרטיהם ר"מ הנרשמים לאחר ה-10.01.10 ועומדים בדרישותנו לשנה קלנדארית 2010.

הרכב הנ"ל מיובא ארצה כרכב מסחרי אחד, 2 דלתות קדמיות, אחת בכל צד ודלת אחורית עם 2 "כנפיים" אנכיות, וכן עם דלת הזזה ימנית.  
מפעל "המרכיב בע"מ" מבצע התקנת מושבים איבזור פנימי, מעקות, ריפודים וכד' וכן מעלון אחורי ומסילות להסעת נכים בכיסאות גלגלים.  
רישום הרכב מותנה בהצהרת מפעל "המרכיב בע"מ" שהנ"ל בוצע כולל כל התיקונים כמפורט בסעיף ה' להלן.

### א. פירוט הרכב:

תוצר וארץ הרכבה	:	פורד (בלגיה או אנגליה או טורקיה)
דגם	:	FDC6
כינוי מסחרי	:	טרנזיט 350
סוג	:	משא סגור אחד (341)
רוחק סרנים	:	375 ס"מ
מספר סרנים	:	2
מספר גלגלים	:	4
מידת צמיגים	:	215/75R16C
הנעה	:	4X2
משקל כללי	:	3500 ק"ג
מספר נוסעים פרט לנהג	:	עד 8 נוסעים (ראה תנאי רישיון)

### ב. תנאי רישיון:

- 1201 - הרכב עומד בדרישות מפרט "רכב בטיחותי מסוג ו" המתאים להסעת נכים הנזקקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים.
- 1202 - ברכב קיים מתקן הרמה לעגלת נכים, מהדלת האחורית.
- 1225 - רשאי להסיע עד 5 נכים בכיסאות גלגלים (במקום עד 4 מושבים רגילים מתקפלים).
- 120 - ברכב מותקנת מדרגה נשלפת חשמלית תוצרת אוטו - קור בע"מ.
- 1223 - על המעלון בחלק הפונה לנוסעים מותקן ריפוד קבוע כהגנה עליהם.
- 1214 - הרכב חייב בהתקנת לוח מרופד בקצהו העליון פנימי של המעלון כהגנה על הנוסעים, הלוח ניתן להסרה בעת הפעלת המעלון.
- 872 - חייב בהרכבת מילוי בית המדרגה בעת עיגון כסא גלגלים ליד דלת השירות.
- 1212 - ברכב מותקן מעקה מתקפל המשמש כהגנה לנוסע היושב אחרי המעקה.

### ג. כושר משא סרנים:

קדמי - 1650 ק"ג

אחורי - 2200 ק"ג או 2250 ק"ג

1. בהתאם לשרטוטים וחישובי חלוקת משקלות המצ"ב כדלהלן:

- ל- 8 נוסעים במושבים רגילים (לרבות מתקפלים) בהתאם לשרטוט וחלוקת משקלות מס' 30077/08.

- ל- 3 נוסעים במושבים רגילים + 4 נוסעים בכיסאות גלגלים - בהתאם לשרטוט וחלוקת משקלות מס' 30080/08.

- ל- 2 נוסעים במושבים רגילים + 5 נוסעים בכסאות גלגלים בהתאם לשרטוט וחישוב חלוקת משקלות מס' 30081/08.

ד. הערות:

1. רישום הרכב מותנה בהמצאת אישור ממפעל "המרכיב בע"מ" כי הרכבת המושבים ונקודות העיגון למושבים ולחגורות הבטיחות וכל מיתקוני הרכב נעשה על ידם בהתאם לאב-טיפוס שאושר לפי תעודת בדיקה של מכון המתכות הישראלי מס' ב/ 92588 מ- 11.6.08.
2. יש לוודא ביצוע הפרטים הבאים:
  - א. התקנת ידית לפתיחת דלת אחורית מבפנים כאשר היא נעולה מבחוץ.
  - ב. התקנת שילוט מתאים לפתיחת הדלת האחורית בחירום.
  - ג. התקנת מעקה עם שרוול גומי מאחורי הנהג.
  - ד. התקנת 2 ידיות אחיזה בשני צידי פתח דלת ההזזה.
  - ה. התקנת משענות יד במושבים לכיוון המעבר או פתח הכניסה.
  - ו. מראה פנורמית מעל למושב הנהג דרכה יוכל הנהג לראות את כל הנוסעים, והצמדתה לתקרה.
  - ז. התקנת מטף כיבוי, עזרה ראשונה וכ', כמקובל.
  - ח. התקנת ריפוד בתקרה הפנימית של פתח הכניסה/יציאה של דלת השירות.
  - ט. התקנת וילונות.
  - י. התקנת מושבים מתקפלים כשעל בסיסיהם מותקן ריפוד מלא כהגנה על הנוסעים כשמושבים אלה מקופלים. יש להשלים ריפוד מלא על בסיס משענות היד.
  - יא. למושבים המתקפלים לצד או קדימה יש אמצעי קשירה מחגורות בטיחות.
  - יב. ברכב מותקן מעלון מאחור תוצרת AMF דגם EA1500 וכן מסילות לעיגון כסאות גלגלים ע"י מפעל המרכיב בע"מ.

ה. הוראות קודמות:

שנה קלנדארית:	הוראה מס':
2008	08-0860
2009	09-0286

  
פברבה  
נתן מלמד  
סגן ראש תחום תקינה

העתק:  
מפעל "המרכיב בע"מ"