

מדינת ישראל



משרד התחבורה

לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה

רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון : 03 - 5657122
פקס : 03 - 5657123

תאריך: ז' שבט, תשע"א
12 ינואר, 2011
תיק : תשתית
מס"ד : 12140296

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 11-0296

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר - דאף (הולנד)

דגם FAR CF 85.510T, FAR CF 85.460T, FAR CF 85.410T, FAR CF 85.360T

כלי רכב שפריטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2011.
א. פרטי רכב כלליים:

2011		שנה קלנדארית:			דאף - הולנד		תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג]			סוג תא נהג (מעל המנוע)	סוג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב
		אחורי	קדמי	כללי				
315/80R22.5 (156/150 K) 13R22.5 (156/150 K) •295/80R22.5 (150/148 J) •315/70R22.5 (154/150 L) •305/70R22.5 (152/148 J) *315/60R22.5 (152/148 K)	6X2	19000	7500	26000	בודד או עם תא שינה	מסחרי	MX 265U1 / U3 MX 265U2	FAR CF85.360T
	3 סרנים						**	*7100
		8 גלגלים	MX340U1 / U3 MX340U2	FAR CF85.460T				
								MX 375U1 / U3 MX 375U2

מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)

שרות: מערכת כפולה לחץ אוויר עזר (חנייה) בלם עצמאי בטחון:

הערות:

- * עומס על סרן קדמי לכלי רכב המצוידים בצמיגים המסומנים בכוכבית.
 - ** בהתאם לטופס דרישות חובה שנה קלנדארית לכלי רכב מדגם שבנדון מצוידים במתלה אוויר בצמד סרנים אחוריים.
- נקודות הבהרה**
1. דגמי הרכב הנ"ל יכול שיצוידו באחד מדגמי המנועים המצוינים לעיל למשל MX265U1 או MX265U2 או MX265U3.
 2. דגם מנוע עם סיומת U1 או U3 עומד בתקני יורו 5 ובהתאם תרשם ההגבלה ברשיון הרכב וכן דגם מנוע עם סיומת U2 עומד בתקני BEV (ראה סעיף ה' להלן).

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

680	660	630	600	575	550	530	510	490	450	רוחק סרנים [ס"מ]
מיקום מרכזי הכובד ברכב עם צמיגים 13R22.5 או 315/80R22.5 [ס"מ]										
-	97-103	94-101	88-98	83-94	78-90	74-85	70-82	67-80	63-74	ללא תא שינה
95-98	78-97	77-95	75-91	72-88	70-85	68-83	66-80	65-78	61-73	עם תא שינה
מיקום מרכזי הכובד לרכב המצויד בצמיגים המסומנים בכוכבית [ס"מ]										
-	-	-	-	-	78-79	74-76	70-71	67-69	63-65	ללא תא שינה
-	78-82	77-81	75-78	72-75	70-73	68-71	66-69	65-67	61-63	עם תא שינה

הערה: ניתן לאשר כרכינה חקלאית בהתאם לחוראת מחלקת תקינה מס' 82-432.

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5	6 7	8	9	10	11	12-17
XLR	A	S	85	M	C	0-9	E	123456
קוד היצרן וארץ ההרכבה (הולנד)	קוד סוג הרכב	קוד סוג הנעה	קוד סדרה	קוד מנוע	קוד סוג תא הנהג	ללא משמעות	קוד מפעל ההרכבה (הולנד)	מספר רץ

2/..

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. פרטי המנוע:

תוצר	דגם	מס' ציל'	קיבול צל' [סמ"ק]	הספק [סל"ד/כ"ס/קו"ט]	מומנט [סל"ד/נ"מ]	סוג דלק	קוד מנוע המופיע במס' שילדה
דאף	או MX 265U1 / U3 MX 265U2	6	12900	265(356)/1900	1775/1410	סולר*	M
	או MX 300U1 / U3 MX 300U2						
	או MX340U1 / U3 MX340U2						
	או MX 375U1 / U3 MX 375U2						

* - ברישיון הרכב במקום המיועד לסוג הדלק יירשם: "דיזל טורבו".

ה. תנאים והגבלות לרישום ברישיון הרכב:

204	אורך רכב מחובר לא יעלה על 18.75 מטר.
84	הרכב מצויד במתלה אוויר.
210	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד 19000 ק"ג.
228	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד 20000 ק"ג.
211	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים במשקל עד 18000 ק"ג.
223	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים במשקל עד 20000 ק"ג.
228	עד לתאריך 8.10.2015 רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים הנרשם לפני ה-9.10.05 במשקל עד 20000 ק"ג.
227	עד לתאריך 8.10.2015 רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים הנרשם לפני ה-9.10.05 במשקל עד 20000 ק"ג.
2001	משקל כולל מחובר מרבי עד 46000 ק"ג.
	לרכב המצויד בדגם מנוע עם סיומת U1 או U3 יש להוסיף
843	מנוע יורו 5 עם מיכל אוריהא
	לרכב המצויד בדגם מנוע עם סיומת U2 יש להוסיף
890	מנוע EEV (יורו 5 משופר) עם שילוב מיכל אוריהא ומסנן חלקיקים.

ו. מקום המצאם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	משקוף של דלת ימין, חלקו האחורי
מספר שלדה	טבוע מקורית	מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי
טבלת זיהוי מנוע	צמודה מקורית	בצד ימין בחלק קדמי של בלוק המנוע
דגם ומס' מנוע	יוטבעו בארץ	דגם מצד שמאל בחלק מרכזי של בלוק המנוע. מספר מנוע טבוע (מקורית) ליד מדיד שמן (בחלק שמאלי מרכזי של בלוק המנוע בחלק התחתון).

הערה: יש מקרים שמספר המנוע טבוע מקורית

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

חובת קיום/התקנה פרטים הבאים:
1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC + 76/756 / EEC / 91/663 ועדכוניהם.
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC / 89/297 ועדכוניו.
3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגני בוץ), לפי תקן EEC / 91/226 ועדכוניהם.

ח. הערה:

1. נא לוודא כי דגם הרכב והמנוע מופיעים גם בטבלת זיהוי הרכב. (יבואן הרכב מסמן את הדגם בטבלה).
2. נא לוודא התקנת מדבקה על מיכל אוריהא הכוללת מסגרת ירוקה בגודל 40x60 מ"מ וכתובית "אוריהא".


 מהנדס מקסים טבל
 מרכז מפרטי רכב משא
 גרורים ונתמכים

העתק: יבואן הרכב
תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור