

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך : כ"ו אייר, תשע"א
30 מאי, 2011
תיק : איווקו כללי
מס"ד : 12701182

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 11-1182

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך תוצר - איווקו (גרמניה / ספרד)

דגם 440S45TZ/P ו-440S50TZ/P

סמך: הוראה מס' 11-0487 מבוטלת בזו

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2011.

א. פרטי רכב כלליים:

2011		שנה קלנדארית		איווקו - (גרמניה / ספרד)		תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	כושר משא של הסרנים [ק"ג]		סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סווג רכב (N ₃)	דגם המנוע	דגם הרכב
		אחורי	קדמי				
315/80R22.5 (156/150 L) 13R22.5 (156/150 L)	6x4	19000	7500	תא שינה (נהג + 1)	משא תומך (270)	F3BE3681B	440S50TZ/P
						F3AE3681A	440S45TZ/P
משקל כולל מורכב בגרירת נתמך: ראה סעיף ו' תנאים והגבלות							
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)							
שרות: מערכת כפולה לחץ אוויר עזר (חנייה) בטחון: בלם עצמאי							

ב. מידות התקנה צלחת גרירה בהתאם לרוחק הסרנים:

390	350	רוחק סרנים [ס"מ]
34-29	34-26	[ס"מ]
140		[ס"מ]
120		[ק"ג]
הערה: * כושר הגרירה של הגלגל החמישי (ערך Dw) רשום על טבלת זיהוי הצמודה לגלגל החמישי		

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5 6	7	8 9	10	11	17-12
WJM	S	2N	T או U	H4	X	4 או C	123456
קוד תוצר הרכב איווקו גרמניה או ספרד	סוג הרכב והנעתו	קוד משקל כולל	קוד הספק מנוע	ללא משמעות	ללא משמעות	קוד ארץ הרכבה 4 - גרמניה C - ספרד	מס' רץ

ד. פרטי המנוע:

סוג מנוע	מומנט [סל"ד/ני"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' ציל'	דגם	תוצר
דיזל-טורבו	2300/1000	368(500)1900	12882	6	F3BE3681B	איווקו
	2100/1050	332(450)2100	10308		F3AE3681A	

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	חזית ברכב צד שמאל מתחת למכסה הקדמי
מספר שלדה	טבוע מקורית	מסגרת הימנית, מהצד, אחרי גלגל ימני קדמי
דגם ומס' מנוע	טבוע מקורית	במשטח בחלקו השמאלי מרכזי של המנוע

ו. תנאים והגבלות לרישום ברישיון הרכב:


קוד	תנאים והגבלות
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז בין הסרנים האחוריים _____ ס"מ (יש לציין מרחק בו מותקנת הצלחת)
828	עומס מרבי על גלגל חמישי עד _____ ק"ג (ייקבע בהתאם לתוכנית חלוקת עומסים)
823	משקל כולל מורכב עד 43000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים
822	משקל כולל מורכב עד 50000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים
*818	עד תאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 48000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים, שנרשם עד לתאריך 9.10.05
*819	עד תאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 54000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים, שנרשם עד לתאריך 9.10.05
84	מצויד במתלה אוויר
843	מנוע יורו 5 עם מיכל אוריאה

הערה: * בתנאי שעומס מותר ע"י יצרן הרכב על הסרנים האחוריים לא יפחת מ- 21000 ק"ג (מופיע על טבלת הזיהוי).

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

חובת קיום/התקנה פרטים הבאים:

1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC91 / 663 + EEC76 / 756.
2. התקנת הגנה תת - רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC89 / 297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC91 / 226.
4. התקנת מדבקה למיכל אוריאה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

ב ב ר כ ה

 מהנדס מקסים טבל
 מרכז מפרטי רכב משא
 גרורים ונתמכים

העתק: יבואן
 תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור