

מדינת ישראל

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657272

תאריך : ט"ז תמוז, תשע"א
 18 יולי, 2011
 תיק : משא וולוו
 מס"ד : 12701338

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ס, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 11-1338

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך תוצר - וולוו (שוודיה/בלגיה) דגם (6X2) FH

סמך: הוראה מס' 11-0618 מבוטלת בזאת

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2011.

א. פרטי רכב כלליים:

2011		שנה קלנדארית		וולוו - שוודיה/בלגיה		תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	כושר משא של הסרנים (ק"ג)*		סוג תא נהג (מס. נוסעים)	סווג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב*
		אחורי	קדמי				
315/80R22.5 (156/150G) 315/70R22.5 (154/150G) 13R22.5 (154/150G)	6X2 סרנים 3 גלגלים 8	19000	7500	עם או בלי תא שינה (נהג + 1 או נהג + 2)	משא תומך (270)	D13C	FH 6X2

משקל כולל מורכב לרישום ברישיון הרכב 46000 (ק"ג): ראה סעיף ו' תנאים והגבלות

מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)

שרות: מערכת כפולה לחץ אוויר עזר (חנייה) בטחון: בלם עצמאי

הערה: * הסרן הראשון בצמד הסרנים הינו מתרומם עם אופציה לסרן מהוגה.

ב. מידות התקנת צלחת הגרירה בהתאם לרוחק הסרנים:

רוחק סרנים [ס"מ]	324	344
מיקום צלחת הגרירה לכל הנתמכים [ס"מ]	16-16	5-36
*גובה צלחת הגרירה מהקרקע עד [ס"מ]	140	
כושר גרירה מינימלי (ערך Dw) לצלחת * [ק"נ]	120	

הערה: * כושר הגרירה של הגלגל החמישי (ערך Dw) רשום על טבלת זיהוי הצמודה לגלגל החמישי

ג. סימני היכר של הרכב:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-17
YV2	A	G10, G20, G30, G40	C	X	X	A/B	123456				
מספר רץ	סוג תא נהג	דגם מנוע (*ראה פירוט בסעיף ד')	סוג בלמים והנעה	ספרת ביקורת	ללא משמעות	ארץ ההרכבה A - שוודיה B - בלגיה	יצרן וארץ הרכבה (וולוו - שוודיה או בלגיה)				

ד. פרטי המנוע:

תוצר	דגם	מס' ציל'	קיבול צל' [סמ"ק]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	מומנט [סל"ד/נ"מ]	סוג מנוע	קוד מנוע המופיע במס' שילדה
וולוו	D13C	6	12780	315 (420) / 1400-1900	2100/1000-1400	דיזל-טורבו	G10
				345 (460) / 1400-1900	2300/1000-1400		G20
				375 (500) / 1400-1900	2500/1000-1400		G30
				397 (540) / 1450-1900	2600/1000-1450		G40

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
מאחורי מכסה הקדמי לרכב	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
מכסה שסתומים	צמודה	מס' ודגם מנוע
בציודו השמאלי מרכזי של בלוק המנוע	טבוע מקורית	דגם מנוע ומס' מנוע

ו. תנאים ומגבלות לרישום ברישיון הרכב:

תנאים והגבלות	קוד
המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ.	803
משקל כולל מורכב עד 43,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים.	823
עד תאריך 08.10.2015 משקל כולל מורכב עד 46,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים הנרשם עד 9.10.05.	832
משקל כולל מורכב עד 46,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל שלושה סרנים.	820
מצויד במתלה אוויר.	84
מנוע בתקן יורו 5 עם מיכל אוריאה.	843

ז. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:

1. תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 76/756 + EEC 91/663.
2. הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
3. "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
4. התקנת מדבקה על מיכל האוריאה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

ב ב ר כ ה,

 מהנדס מקסים טבל
 מרכז מפרטי רכב משא,
 גרורים ונתמכים

העתק: תיק, יבואן

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור