

מדינת ישראל

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657272

תאריך : י"ב כסלו תשע"ב
 08 דצמבר 2011
 תיק : משא קנוורט כללי
 מס"ד : 12702050

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 11-2050

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך (270) תוצר קנוורט (ארה"ב/מקסיקו/קנדה) דגם W900

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2011.

א. פרטי רכב כלליים:

2011		שנה קלנדארית:		קנוורט ארה"ב/מקסיקו/קנדה				תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	כושר משא של הסרנים (ק"ג)		סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סיוג רכב (N ₃)	דגם המנוע	דגם הרכב		
		אחורי	קדמי						
*12R22.5 (152/148K)	6x4	19000	6000	עם או בלי תא שינה (נהג + 1)	משא תומך (270)	ISX-450 ISX-485 ISX-500 ISX-525 ISX-550 ISX-600	W900		
315/80R22.5 (156/150L) 295/80R22.5 (152/148M)	סרנים 3 גלגלים 10		6620						
משקל כולל מורכב מרבי: (ראה סעיף ו' תנאים והגבלות)									
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)									
שרות: מערכת כפולה לחץ אוויר עזר (חנייה) בטחון: בלם עצמאי									
הערה: * מידת צמיג זה עבור ברכב בעל כושר משא על סרן קדמי של 6000 ק"ג בלבד.									

ב. מידות התקנה צלחת הגרירה בהתאם לרוחק הסרנים:

רוחק סרנים (ס"מ) *						
660	620	600	550	530	מיקום צלחת גרירה עבור כושר משא על סרן קדמי של 6620 ק"ג **	1
50-58	46-56	45-55	39-46	27	מיקום צלחת גרירה לנתמכים שנרשמו לפני 09.10.05 עבור כושר משא על סרן קדמי של 6620 ק"ג **	2
14-55	11-53	11-52	9-46	8-27	מיקום צלחת גרירה עבור כושר משא על סרן קדמי של 6000 ק"ג **	1
34	33	33	33	27	מיקום צלחת גרירה לנתמכים שנרשמו לפני 09.10.05 עבור כושר משא על סרן קדמי של 6000 ק"ג **	2
14-30	11-30	11-31	9-30	9-22	מיקום צלחת גרירה לנתמכים שנרשמו לפני 09.10.05 עבור כושר משא על סרן קדמי של 6000 ק"ג **	
140					גובה צלחת גרירה מהקרקע עד (ס"מ)	
150					כושר גרירה מינימלי (ערך D _w) לצלחת *** (ק"ג)	
הערות: * ניתן לקבל מידות מרווחי סרנים נוספות מקוריות מהיצרן. ** במשאיות אמריקאיות קיים מגוון רב של אופציות לייצור הרכב ולפיכך אין אפשרות לקבוע מיקום צלחת גרירה. יש לקבל לכל רכב שרטוט עם טבלת חלוקת עומסים בהתאם לשקילה מעשית ומיקום צלחת גרירה פרט לרוחקי הסרנים המופיעים בטבלה לעיל. *** כושר גרירה של גלגל חמישי (ערך D _w) רשום על טבלת הזיהוי הצמודה לגלגל החמישי.						

ג. סימני היכר של הרכב:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-17
1/2/3	B/N/X/W	K	W	D	4	0	X	0-9	X	FIR/J/S/M	123456
קוד תוצר: 1 - ארה"ב 2 - קנדה 3 - מקסיקו	קוד סוג רכב	קוד תוצר קנוורט	קוד רכב	קוד סוג הנעה	קוד מנוע	קוד משקל כולל	קוד בלמים	ספרת ביקורת	ללא משמעות	קוד מפעל ייצור	מספר רץ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. פרטי המנוע:

תוצר	דגם	מס' ציל'	קיבול צל' [סמ"ק]	הספק [סל"ד/כ"ס/קו"ט]	מומנט [סל"ד/ני"מ]	סוג מנוע
קמינס	ISX-450	6	15000	369(450)/1800	2277/1200	דיזל-טורבו
	ISX-485			397(485)/1800	2277/1200	
	ISX-500			409(500)/1800	2237/1200	
	ISX-525			490(525)/1800	2508/1200	
	ISX-550			520(550)/1800	2508/1200	
	ISX-600			565(600)/1800	2780/1200	

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
שתי תוויות זיהוי	צמודות	משקוף של דלת הנהג, חלקו האחורי (או על הדלת עצמה מהצד).
מספר שלדה טבוע	יוטבע בארץ ע"י היבואן	מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי.
טבלת זיהוי מנוע	צמודה מקורית	גוף המנוע בחלקו השמאלי הקדמי.
דגם ומס' מנוע	יוטבע בארץ ע"י היבואן	ליד מספר המנוע.

ו. תנאים והגבלות לרישום ברישיון רכב:

עבור רכב עם רוחק סרנים עד 530 ס"מ:

יירשם ברישיון רכב בו צלחת גרירה מותקנת בטווח שלא יחרוג מהמופיע בסעיף ב(1):

קוד	תנאים והגבלות
823	משקל כולל מורכב עד 43000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים
807	משקל כללי מורכב עד 48800 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים במשקל עד 40800 ק"ג.

יירשם ברישיון רכב בו צלחת גרירה מותקנת בטווח שלא יחרוג מהמופיע בסעיף ב(2):

קוד	תנאים והגבלות
*818	עד תאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 48000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים, שנרשם עד לתאריך 9.10.05
*819	עד תאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 54000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים, שנרשם עד לתאריך 9.10.05

הערה: * בתנאי שעומס מותר ע"י יצרן הרכב על הסרנים האחוריים לא יפחת מ- 20865 ק"ג (מופיע על הזיהוי).

עבור שאר הרכבים:

יירשם ברישיון רכב בו צלחת גרירה מותקנת בטווח שלא יחרוג מהמופיע בסעיף ב(1):

קוד	תנאים והגבלות
823	משקל כולל מורכב עד 43000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים
822	משקל כולל מורכב עד 50000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים

יירשם ברישיון רכב בו צלחת גרירה מותקנת בטווח שלא יחרוג מהמופיע בסעיף ב(2):

קוד	תנאים והגבלות
*818	עד תאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 48000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים, שנרשם עד לתאריך 9.10.05
*819	עד תאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 54000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים, שנרשם עד לתאריך 9.10.05

הערה: * בתנאי שעומס מותר ע"י יצרן הרכב על הסרנים האחוריים לא יפחת מ- 20865 ק"ג (מופיע על הזיהוי).

ז. תנאים והגבלות:

קוד	תנאים והגבלות
84	מצויד במתלה אוויר
802	מותקן גלגל חמישי תוצר JOST דגם _____ *
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ** ס"מ.
843	מנוע יורו 5 עם מיכל אוריאה.
883	אורך רכב מורכב לא יעלה על האורך המותר לפי תקנות התעבורה.
887	מנוע יורו 5 עם מסנן חלקיקים.

הערות: * יירשם דגם הגלגל החמישי הספציפי המותקן ברכב.

** יירשם מרחק ספציפי בו מותקן הגלגל החמישי.

ח. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:

1. התקנת פנס ערפל אחורי ובתוספת מנורת בקורת בלוח המחוונים.
2. תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 76/756 + EEC 91/663.
3. הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
4. "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
5. התקנת מדבקה על מיכל האוריאה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

בברכה

מהנדס מקסימ טבל
מרכז מפרטי רכב משא,
גרורים ונתמכים

העתק: תיק
יבואן הרכב

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור