

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך: כ"ה כסלו תשע"ב
21 דצמבר 2011
תיק: סקניה משא כללי
מס"ד: 12142396

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 11-2396

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר סקניה (שוודיה/הולנד/צרפת)

סמך: הוראה מס' 11-0533 מבוטלת בזאת.

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית 2011.

א. פרטים כלליים:

2011 שנה קלנדארית:		P⁽¹⁾ XXX⁽²⁾ L/C/D B 8X4					דגם/ כינוי מסחרי:		
מס' סרנים וגלגלים	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)			מספר נוסעים	סוג תא נהג	סוג רכב (N3)	דגם מנוע	
		אחורי(*)	קדמי	כללי					
סרנים – 4 גלגלים – 12	8x4	19000	15000	32000	נהג + 1, או 2	עם או בלי תא שינה	מסחרי	פירוט בסעיף ד'	
(*) – מרחק בין מרכזי הסרנים, בצמד האחורי יכול להגיע בשני אופנים – 1445 / 1355 מ"מ – ראה סעיף ב'.					(1) – קוד דגם תא נהג. (2) – קוד הספק מנוע בכ"ס (בין 320 ל-620).			הערות	
315/80R22.5 (156/150L), 13R22.5 (156/150G), 295/80R22.5 (152/148M), 12R22.5 (152/148K) *385/65R22.5 (160J) ניתן לאשר התקנת צמיגים 12.00 R 24, ברכב משא רכין בלבד.							צמיגים (קוד עומס ומהירות)		
הערה: * מידת צמיג זו עבור סרנים קדמיים בלבד כאשר בסרנים אחוריים מותקנים צמיגים במידה 315/80R22.5 או 13R22.5.									
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)									
שרות:					מערכת כפולה לחץ אוויר		עזר (חנייה) בטחון:		בלם עצמאי

ב. תחום מרכזי כובד, לפי דגם הרכב, בהתאם לרוחק סרנים (ס"מ):

621	561	541	521	501	481	461	441	421	401	381	רוחק סרנים
P⁽¹⁾ XXX⁽²⁾ L/C/D B 8X4 (מרחק בין מרכזי הסרנים בצמד אחורי 1355 מ"מ)											
230-173	207-156	198-150	191-144	183-138	175-132	168-126	160-120	152-115	143-108	136-102	ללא תא שינה CP14
229-172	206-155	197-149	190-143	182-137	174-131	167-125	159-119	151-114	143-107	135-101	ללא תא שינה CP16
227-170	204-153	196-148	189-142	181-136	173-130	166-124	158-118	150-112	142-106	134-100	עם תא שינה CP19
P⁽¹⁾ XXX⁽²⁾ L/C/D B 8X4 (מתלה אחורי כריות אוויר)											
228-172	205-155	197-149	190-143	182-137	175-132	167-125	159-120	153-116	143-108	136-103	ללא תא שינה CP14
227-171	204-154	195-148	189-142	181-136	174-131	166-124	158-119	152-115	143-107	135-102	ללא תא שינה CP16
225-169	202-152	195-147	187-141	180-135	173-129	165-123	157-118	151-114	141-106	134-100	עם תא שינה CP19

2/..

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

דף מס' 2 להוראה מס' 11-2396

626	566	546	526	506	486	466	446	426	406	רוחק סרנים
דגם הרכב: P⁽¹⁾ XXX⁽²⁾ L/C/D B 8X4 (מרחק בין מרכזי הסרנים בצמד אחורי 1445 מ"מ)										
235-178	211-160	203-154	196-148	188-142	180-136	172-130	164-124	159-120	149-112	ללא תא שינה CP14
234-177	210-159	201-152	195-147	187-141	179-135	171-129	163-123	158-118	148-111	ללא תא שינה CP16
232-175	209-157	200-151	193-145	186-139	178-133	170-128	162-121	156-118	147-110	עם תא שינה CP19

הערות: דגם תא נהג מופיע על טבלת הזיהוי: CP19 - עם תא שינה, CP14/CP16 - ללא תא שינה.
 (1) - קוד דגם תא נהג.
 (2) - קוד הספק מנוע בכ"ס (בין 320 ל-620).

ג. מספר שלדה:

1 2 3	4	5 6 7	8 9	10	11-17	
XLE	R/P	8X4	00	X	1234567	
תוצר - סקניה, ארץ הרכבה: XLE - הולנד / YS2 - שוודיה / VLU - צרפת		סוג תא נהג	סוג הנעה	ללא משמעות	ללא משמעות	מספר רץ

ד. פרטי המנוע:

סוג מנוע	מומנט [סל"ד/ני"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' צל' מ' צל' י	דגם	תוצר
דיזל - טורבו	1600/1100-1200	235(320)/1900	9290	5	DC9 32	סקניה
	1600/1100-1200	235(320)/1900			DC9 37	
	2100/1100-1400	309(420)/1800			DC12 15	
	1850/1000-1300	265(360)/1900	12740	6	DC13 06	
	2100/1000-1300	294(400)/1900			DC13 05	
	2300/1000-1300	324(440)/1900			DC13 10	
	2500/1000-1300	353(480)/1900			DC13 07	
	2500/1100-1350	368(500)/1800	15600	8	DC16 19	
	2700/1100-1400	412(560)/1900			DC16 18	
	3000/1000-1400	456(620)/1900			DC16 17	

ה. תנאי גרירה לפי דגם מנוע:

קוד	תנאי גרירה	DC13 06	DC9 32 DC9 37	שאר המנועים
211	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים במשקל עד	18000	18000	18000
210	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד	19000	19000	19000
223	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים במשקל עד	25000	20200	25000
228	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד	27000	20200	26500
225	עד תאריך 8.10.2015 רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים הנרשם לפני ה- 9.10.05 במשקל עד	25000	20200	25000
227	עד תאריך 8.10.2015 רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים הנרשם לפני ה- 9.10.05 במשקל עד	29000	20200	26500
2001	משקל כולל מחובר מירבי עד 61000 ק"ג			

ו. מקום המצאם של סימני היכר:

סימני ההיכר	אופן התקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	תא נהג, משקוף של דלת ימנית
מספר שלדה	טבוע מקורית	במסגרת הימנית, מהצד, ליד גלגל ימני קדמי
טבלת זיהוי מנוע	צמודה	צדו קדמי ימני של המנוע.
דגם ומס' מנוע	טבוע מקורית	צדו קדמי ימני של המנוע.

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 76/756 + EEC 91/663.
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.

ח. תנאים והגבלות:

קוד	תנאים והגבלות	דגם מנוע
*84	מצויד במתלה אוויר	
889	מנוע EEV עם מסנן חלקיקים	DC9 32
887	מנוע יורו 5 עם מסנן חלקיקים	DC9 37, DC13 06, DC13 05, DC13 10, DC13 07
843	מנוע יורו 5 עם מיכל אוריהא	DC12 15, DC16 19, DC16 18, DC16 17

הערה: * יירשם ברישיון הרכב המצויד במתלה אוויר בלבד.

ב ב ר כ ה

 מהנדס מקסים טבל
 מרכז מפרטי רכב משא,
 גרורים ונתמכים

העתקים: יבואן רכב
 תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור