

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657122

תאריך: כ"ז חשוון, תשע"ה
 20 נובמבר, 2014
תיק: סקניה כללי
מס"ד: 07901214

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ס, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 14-3158

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר סקניה (שוודיה/הולנד/צרפת) דגם R XXX L/C/D B 8X4

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2014.

א. פרטים כלליים:

2014 שנה קלנדארית:		R⁽¹⁾ XXX⁽²⁾ L/C/D B 8X4					דגם/כינוי מסחרי:	
מס' סרנים וגלגלים	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)			מספר נוסעים	סוג תא נהג	סוג רכב (N3)	דגם מנוע
		אחורי(*)	קדמי	כללי				
סרנים - 4 גלגלים - 12	8x4	19000	15000	32000	נהג + 1, או 2	עם או בלי תא שינה	מסחרי	פירוט בסעיף ד'
הערות: (1) - קוד דגם תא נהג. (2) - קוד הספק מנוע בכוחות סוס (בין 320 ל-730). (*) - מרחק בין מרכזי הסרנים, בצמד האחורי יכול להגיע בשני אופנים ל-1355 / 1445 מ"מ - ראה סעיף ב'.								
12R22.5 (152/148K), 315/80R22.5 (156/150L), 13R22.5 (156/150G), 295/80R22.5 (152/148M), *385/65R22.5 (160J)							צמיגים (קוד עומס ומהירות)	
ניתן לאשר התקנת צמיגים 12.00R24 ברכב משא רכין בלבד.								
הערה: * מידת צמיג זו עבור סרנים קדמיים בלבד כאשר בסרנים אחוריים מותקנים צמיגים במידה 315/80R22.5 או 13R22.5.								
הרכב אושר לפי תעודת WFTA מס' e4*2007/46*0046 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)								

ב. תחום מרכזי כובד, לפי דגם הרכב, בהתאם לרוחק סרנים (ס"מ):

רוחק סרנים	421	441	461	481	501	521	541	561	601	621
דגם הרכב:	R XXX^(**) L/C/D B 8x4 (מרחק בין מרכזי הסרנים בצמד אחורי 1355 מ"מ)									
ללא תא שינה (*) CR16	150-112	158-118	164-122	173-130	181-136	189-142	197-147	204-153	220-165	227-170
עם תא שינה (*) CR19	149-110	157-117	163-121	172-129	180-134	187-140	195-146	203-152	218-163	226-169
דגם הרכב:	R XXX^(**) L/C/D B 8x4 (מתלה אחורי כריות אוויר)									
ללא תא שינה (*) CR16	149-111	157-118	164-122	172-129	180-135	187-141	195-146	203-152	218-163	225-169
עם תא שינה (*) CR19	148-110	156-116	162-120	171-128	179-133	186-139	193-144	201-150	216-161	224-167

רוחק סרנים	426	446	466	486	506	526	546	566	606	626
דגם הרכב:	R XXX^(**) L/C/D B 8x4 (מרחק בין מרכזי הסרנים בצמד אחורי 1445 מ"מ)									
ללא תא שינה (*) CR16	154-116	162-121	169-126	178-133	186-139	194-145	202-151	209-157	225-169	233-175
עם תא שינה (*) CR19	153-114	161-120	167-124	177-132	184-138	192-144	200-149	207-155	223-167	231-173
(*) דגם תא הנהג מופיע על טבלת הזיהוי של הרכב. (**) הספק מנוע בכוחות סוס (בין 320 ל-730).										

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ג. מספר שלדה:

1 2 3	4	5 6 7	8 9	10	11-17
YS2	R/P	8X4	00	X	1234567
תוצר – סקניה ארץ הרכבה - אירופה		סוג תא נהג	סוג הנעה	ללא משמעות	ללא משמעות

ד. פרטי המנוע:

סוג מנוע	מומנט [סל"ד/ני"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' צל' צילי	דגם	תוצר
דיוזל - טורבו	1600/1050-1300	235(320)/1900	9290	5	DC09 108	סקניה
	1700/1100-1350	265(360)/1900			DC09 112	
	1900/1000-1300	272(370)/1900			DC13 116	
	2150/1000-1300	302(410)/1900	DC13 115			
	2350/1000-1300	331(450)/1900	12740	6	DC13 124	
	2350/1000-1300	331(450)/1900			DC13 147	
	2550/1000-1300	360(490)/1900			DC13 125	
	2700/1000-1300	382(520)/1900			DC16 101	
	2950/1000-1350	427(580)/1900	16400	8	DC16 102	
	3500/1000-1400	537(730)/1900			DC16 103	

ה. תנאי גרירה לפי דגם מנוע:

קוד	משקל כולל מחובר מרבי עד 61000 ק"ג	DC13 116	DC09 112	DC09 108	שאר המנועים
211	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים במשקל עד	18000	18000	18000	18000
210	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד	19000	19000	19000	19000
223	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים במשקל עד	25000	25000	20200	25000
228	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד	27000	26500	20200	27000
225	עד תאריך 8.10.2015 רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים הנרשם לפני ה- 9.10.05 במשקל עד	25000	25000	20200	25000
227	עד תאריך 8.10.2015 רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים הנרשם לפני ה- 9.10.05 במשקל עד	29000	28400	20200	26500
2001	משקל כולל מחובר מרבי עד 61000 ק"ג				
84	מצויד במתלה אוויר (לרכב המצויד במתלה אוויר, בלבד)				

ו. מקום המצאם של סימני היכר:

סימני ההיכר	אופן התקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	תא נהג, משקוף של דלת ימנית
מספר שלדה	טבוע מקורית	במסגרת הימנית, מהצד, ליד גלגל ימני קדמי
טבלת זיהוי מנוע	צמודה	צדו קדמי ימני של המנוע.
דגם ומס' מנוע	טבוע מקורית	צדו קדמי ימני של המנוע.

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

- התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 76/756 + EEC 91/663.
- התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מת"י מפמ"כ 423.
- התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.

ח. הוראות משנים קודמות:

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2012	12-0367

בג"ר כ"ה,
מהנדס ג'מיל אבו חלא
מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

העתקים: יבואן רכב, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור