

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך : א' כסלו, תשע"ה
23 נובמבר, 2014
תיק : וולוו כללי
מס"ד : 25538314

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 14-3351

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר - וולוו (שוודיה/בלגיה)

הוראה מס' 14-3190 מבוטלת בזאת.

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2014.

א. פרטי רכב כלליים:

2014		שנה קלנדארית:		וולוו - שוודיה/בלגיה		תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	כושר משא של הסרנים (ק"ג)		סוג תא נהג (מס נוסעים)	סוג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב
		אחורי	קדמי				
315/80R22.5 (154/150 G) 315/70R22.5 (154/150 G) 13 R 22.5 (154/150 G) 385/65R22.5 (160 J)	6X4	19000	7500	עם או בלי תא שינה (נהג 1+ או נהג 2)	משא תומך (270)	D13K או D16K	FH 64 T
	3 סרנים						
	10 גלגלים						
רכב אושר לפי תעודת WFTA מס' e11*2007/46*0278 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת הזיהוי של הרכב)							
הערות: * מידת צמיג זו מאושרת בסרן קדמי בלבד עם צמיגים אחוריים במידה 315/80R22.5 או 13R22.5.							

ב. מידות התקנת צלחת גרירה בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

רוחק סרנים [ס"מ]					רוחק סרנים [ס"מ]	מיקום צלחת גרירה
458	428	408	388	368		
32-41	30-41	28-41	26-41	25-40	[ס"מ]	מיקום צלחת הגרירה ברכב עם מתלה אוויר
17-42	16-42	15-42	14-42	13-42	[ס"מ]	גובה צלחת הגרירה מהקרקע עד
140					[ס"מ]	כושר גרירה מינימאלי(ערך Dw) לצלחת *
133					[ק"נ]	הערה: *כושר הגרירה של הגלגל החמישי (ערך Dw) רשום על טבלת זיהוי הצמודה לגלגל החמישי

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5 6 7	8	9	10	11	12-17
YV2	R	ON0, 002, OP0 TWO, TY0, T40, T60	D	X	X	A/B	123456
יצרן וארץ הרכבה (וולוו - שוודיה או בלגיה)	סוג תא נהג	דגם מנוע (*ראה פירוט בסעיף ד')	סוג הנעה D=6X4	ספרת ביקורת	ללא משמעות	ארץ ההרכבה A - שוודיה B - בלגיה	מספר רץ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. פרטי המנוע:

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג מנוע	מומנט [סל"ד/ג"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' צילי	דגם	תוצר
ON0	דיזל-טורבו	2900/900-1350	413 (550) / 1900	16123	6	D16K	וולוו
002		3150/950-1450	488 (650) / 1900				
0P0		3550/950-1400	552 (750) / 1800				
TW0		2142/862-1404	315 (420) / 1404-1800	12777	6	D13K	
TY0		2346/900-1404	345 (460) / 1404-1800				
T40		2550/1000-1404	375 (500) / 1404-1800				
T60		2652/1000-1458	405 (540) / 1458-1800				

ה. מקום המצאם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
תא נהג, מתחת למכסה קדמי.	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
מבליטה בצידו שמאלי קדמי של המנוע	טבוע מקורית	מס' מנוע
מבליטה בצידו שמאלי קדמי של המנוע	טבוע מקורית	דגם מנוע

ו. תנאי גרירה לרישום ברישיון הרכב:

קוד	תנאים והגבלות
84	מצויד במתלה אוויר (לרכב המצויד במתלה אוויר בלבד)
802	מותקן גלגל חמישי תוצר _____ דגם _____
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרנים האחוריים _____ ס"מ
*818	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 48,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים שגרשם עד לתאריך 9.10.05
*819	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 54,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים שגרשם עד לתאריך 9.10.05
822	משקל כולל מורכב עד 50,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל שלושה סרנים
823	משקל כולל מורכב עד 43,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים


הערה: * יירשם ברישיון הרכב בתנאי שהעומס המותר ע"י יצרן הרכב על צמד סרנים אחוריים לא יפחת מ-21000 ק"ג (מופיע בטבלת הזיהוי).

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:
1. תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 91/663 + EEC 76/756.
2. הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC 89/297 או מפרט מות"י מפמ"כ 423.
3. "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
4. התקנת מדבקה על מיכל האוריאה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

ח. הוראות משנים קודמות:

מס' הוראה	שנה קלנדארית
13-3323	2013

אברהם כהן,

 מהנדס ג'מיל אבו חלא
 מרפז בכיר הנדסת רכב ותקינה

העתק: יבואן רכב, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור