

מדינת ישראל



משרד התחבורה

לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה

רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031

טלפון : 03 - 5657122

פקס : 03 - 5657123

תאריך: ב' כסלו, תשע"ה

24 נובמבר, 2014

תיק : דאף משא כללי

מס"ד : 25642314

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 14-3353

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר - דאף (אנגליה) דגמים:

FA LF180H19, FA LF210H19, FA LF220I19, FA LF250I19, FA LF280I19, FA LF310I19

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית 2014.

א. פרטי רכב כלליים:

2014		שנה קלנדארית			דאף - (אנגליה)		תוצר וארץ הרכבה:				
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)			סוג תא נהג (מעל המנוע)	סוג רכב (N2)	דגם המנוע***	דגם הרכב			
		אחורי	קדמי	כללי							
315/80R22.5 (156/150K)	4x2	11500	7500 7100*	18000	בודד או עם תא מורחב** /תא שינה	מסחרי	PX5 135H1	FA LF180H19			
							PX5 157H1	FA LF210H19			
315/70R22.5 (154/150K)	6						גלגלים	2	סרנים	PX7 164H1	FA LF220I19
										PX7 186H1	FA LF250I19
315/60R22.5 (150/147K)	2						סרנים	2	סרנים	PX7 208H1	FA LF280I19
										PX7 231H1	FA LF310I19
*305/70R22.5 (150/147K)	2	סרנים	2	סרנים	2	סרנים	2	סרנים			
*295/80R22.5 (152/148K)											

הרכב אושר לפי תעודת WTA מס' 0028*2007/46* e11 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)

ה ע ר ה : * עומס מרבי על סרן קדמי כאשר מורכבים צמיגים המסומנים בכוכבית.

** תא מורחב זהה במידות לתא שינה (רק ללא מיטה).

*** בדגם משאית מנוע PX5 מסומן ע"י אות "H" לאחר הספק ובמנוע PX7 על ידי אות "I".

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

רוחק סרנים [ס"מ]										
690	625	585	530	500	475	445	415	375	345	[ס"מ]
מיקום מרכז הכובד עם הצמיגים המסומנים בכוכבית [ס"מ]										
159-192	144-174	135-163	124-149	117-140	112-134	105-125	98-117	89-106	82-98	ללא תא שינה
154-187	140-170	131-159	120-145	113-137	108-131	102-123	95-115	86-104	80-96	עם תא שינה
מיקום מרכז הכובד [ס"מ]										
159-214	144-195	135-183	124-166	117-156	112-149	105-140	98-130	89-118	82-109	ללא תא שינה
154-210	140-191	131-179	120-162	113-153	108-146	102-136	95-127	86-111	80-97	עם תא שינה

ג. סימני היכר של הרכב:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-17
XLR	A	E	L3	5 או 7	0	0	L	123456			
קוד היצרן וארץ ההרכבה	קוד סוג הרכב	קוד סוג הנעה	קוד סדרה	קוד מנוע	ללא משמעות	ללא משמעות	קוד מפעל ההרכבה באנגליה	מספר רץ			

ד. פרטי המנוע:

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג דלק	מ ו מ נ ט [סל"ד/נ"מ]	ה ס פ ק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מ ס' ציל'	ד ג ס	תוצר
5	סולר (*)	695/1200-1800	131(179)/1800-2300	4500	4	PX5 135H1	דאף
		745/1400-1800	154(210)/2200-2300			PX5 157H1	
7		847/1100-1800	161(220)/1800-2300	6700	6	PX7 164H1	
		948/1100-1800	180(245)/1800-2300			PX7 186H1	
		1010/1200-1850	210(286)/2250-2300			PX7 208H1	
		1100/1200-1850	234(319)/2250-2300			PX7 231H1	

(*) – ברישיון הרכב במקום המיועד לסוג הדלק יירשם: "דיזל טורבו".

ה. תנאים והגבלות ברישיון הרכב ירשם:

קוד	תנאים והגבלות
201	רשאי לגרור גרור במשקל עד * _____ (** אך לא יעלה על 10000 ק"ג).
204	אורך רכב מחובר לא יעלה על 18.75 מטר.
2001	משקל כולל מחובר *** _____ (**** אך לא יעלה על 28000 ק"ג).
2002	משקל כולל מחובר *** _____ (**** אך לא יעלה על 32000 ק"ג) – ראה הערה סעיף ח.3. להלן.

הערה: * ייקבע בהתאם לטבלת זיהוי יצרן הרכב (משקל מחובר פחות משקל כולל).
 ** במקרה ומשקל הגרור המתקבל עולה על המשקל המירבי הרשום בסוגרים יירשם המשקל שבסוגרים.
 *** יקבע בהתאם למשקל המחובר שבטבלת זיהוי יצרן הרכב.
 **** במידה והמשקל המחובר שבטבלת זיהוי יצרן עולה על הרשום בסוגרים יירשם המשקל שבסוגרים).

ו. מקום הימצאותם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	משקוף של דלת שמאלית, בחלקו התחתון
מספר שלדה	טבוע מקורית	מסגרת ימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי
טבלה זיהוי מנוע	צמודה	חלקו אחורי של בלוק המנוע
מס' מנוע	מקורי	- במנועי PX5 בחלק שמאלי אחורי של בלוק מנוע (בחלק מהמנועים ממוטבע באותו מקום גם דגם בלוק של קמינס)
	יוטבע בארץ	- במנוע PX7 בחלק שמאלי מרכזי
דגם מנוע	יוטבע בארץ	- במנועי PX5 בחלק קדמי מרכזי של בלוק מנוע (נדרש להסתכל מכיוון מאורר של המנוע). - במנוע PX7 בחלק משאלי מרכזי על יד מספר מנוע

ז. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הנאים:
1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי 91/663/EEC +76/756/EEC ועדכוניהם
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן 89/297/EEC ועדכוניו.
3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן 91/226/EEC ועדכוניהם.

ח. הערות:

- נא לוודא התקנת מדבקה על מיכל אוריאה הכוללת מסגרת ירוקה בגודל 40x60 מ"מ וכתובית "אוריאה".
- היבואן מטביע את דגם המנוע עם סימן היכר "T".
- בהתאם לאישור יצרן הרכב מיום 02.03.07 ניתן לאשר משקל כולל מרבי עד 32000 ק"ג כתלות בהתאמת מערכת העברת כוח, דגם מנוע הרכב ועוד, וזאת בכפוף לאישור יבואן הרכב.

ט. הוראות משנים קודמות:

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2012	12-1146
2013	13-3163

ב ב ר כ ה,
 מהנדס ג'מיל אבו חלא
 מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

העתק: יבואן הרכב, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור