

מדינת ישראל

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657122

תאריך : א' אדר א, תשע"ו
 10 פברואר, 2016
 תיק : מאן משא כללי
 מס"ד : 03070516

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ס, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 16-3125

TGS 26/33.xx0 6X6 BL/BB דגם (אוסטריה/גרמניה) מאן

כלי רכב שפריטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2016.

א. פרטים רכב כלליים:

2016		שנה קלנדארית:			MAN (גרמניה/אוסטריה)				תוצר וארץ הרכבה:		
מידות צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)			סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סוג רכב (N3)	דגם מנוע	דגם הרכב			
		אחורי	קדמי	כללי							
סרו קדמי: 385/65R22.5 (160K)	6X6	19000	7500	26000	עם או בלי תא שינה (נהג + 1 או 2)	מסחרי	D2066LF68	TGS 26/33.xx0 6X6 BL/BB*			
							D2066LF78				
							D2066LF81				
							D2066LF84				
							D2066LF67				
							D2066LF77				
							D2066LF80				
							D2066LF83				
							D2676LF47				
							D2676LF50				
כל הסרנים: 13R22.5 (154/150K) 295/80R22.5 (152/150K) 315/80R22.5 (154/150K) 315/70R22.5 (154/150K)	3 סרנים	19000	7500	26000	עם או בלי תא שינה (נהג + 1 או 2)	מסחרי	D2676LF26	TGS 26/33.xx0 6X6 BL/BB*			
							D2676LF36				
							D2676LF46				
							D2676LF49				
							D2676LF25				
							D2676LF35				
							D2676LF45				
							D2676LF48				
הרכב אושר לפי תעודת WTA מס' 0232*2007/46*e4 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)											
הערה: * הגדרות BB – מתלה קפיצים, BL – מתלה כריות אוויר, xx0 – סימון הספק מנוע											

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ג. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים (ס"מ):

580	520	490	460	430	רוחק סרנים (ס"מ)
42-61	38-55	36-52	34-49	32-46	מיקום מרכזי כובד (ס"מ)

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4 5	6	7 8	9	10	11	12-17
WMA	56 / 82	S	ZZ	X	D	M	123456
קוד תוצר רכב MAN	סמני היכר לדגם רכב	קוד לדגם רכב TGS	קוד ייצור (ללא משמעות)	ספרת ביקורת (ללא משמעות)	ללא משמעות	קוד מפעל הרכבה גרמניה – M, G או W אוסטריה – L או Y	מספר רץ

ד. פרטי המנוע:

סוג מנוע	מומנט [סל"ד/נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול בוכנות (סמ"ק)	מס' ציל'	דגם מנוע	תוצר	דגם הרכב
דיזל-טורבו	1600/930-1400	235(320)/1800	10518	6	D2066LF68	מ.א.ן	26/33.320
	1600/930-1400	235(320)/1800			D2066LF78		
	1600/930-1400	235(320)/1800			D2066LF81		
	1600/930-1400	235(320)/1800			D2066LF84		
	1800/930-1400	265(360)/1800			D2066LF67		
	1800/930-1400	265(360)/1800			D2066LF77		
	1800/930-1400	265(360)/1800	D2066LF80				
	1800/930-1400	265(360)/1800	D2066LF83				
	1900/930-1400	294(400)/1800	D2676LF47		26/33.400		
	1900/930-1400	294(400)/1800	D2676LF50				
	2100/930-1400	324(440)/1800	D2676LF26				
	2100/930-1400	324(440)/1800	D2676LF36				26/33.440
	2100/930-1400	324(440)/1800	D2676LF46				
	2100/930-1400	324(440)/1800	D2676LF49				
	2300/930-1400	353(480)/1800	D2676LF25		26/33.480		
	2300/930-1400	353(480)/1800	D2676LF35				
	2300/930-1400	353(480)/1800	D2676LF45				
	2300/930-1400	353(480)/1800	D2676LF48				

ה. תנאי גרירה:

קוד	תנאי גרירה
210	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אויר במשקל עד 19000 ק"ג
228	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אויר במשקל עד 27000 ק"ג
211	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים במשקל עד 18000 ק"ג
223	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים במשקל עד 25000 ק"ג
הערה: יש לוודא שהמשקל המחובר (גורר+גרור) המתקבל קטן או שווה למשקל המחובר בתווית זיהוי יצרן.	

ו. מקום הימצאותם של סימני ההיכר:


מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
תא נהג, משקוף האחורי של דלת ימנית	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, ליד גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
בחלקו שמאלי קדמי	יוטבע ע"י היבואן	דגם ומספר מנוע
בחלקו שמאלי קדמי של מנוע	צמודה	טבלת זיהוי מנוע

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 91/663 + EEC 76/756.
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC73 או תקן ישראלי מת"י 6234.
3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
4. נא לוודא התקנת מדבקה על מיכל אוריאה הכוללת מסגרת ירוקה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

ח. הוראות משניים קודמות:

מס' הוראה	שנה קלנדארית
15-3060	2015

בכרם ה, כ

 מהנדס ג'מיל אבנו חלא
 מרכז בכיר הנדסת הרכב ותקינה

העתקים: יבואן
 תיק