

מדינת ישראל

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657272

תאריך : ל' סיון, תשע"ו
 6 יולי, 2016
 תיק : משא וולוו כללי
 מס"ד : 03154016

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 16-3149

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך תוצר - וולוו (שוודיה/בלגיה)

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2015-2016.

א. פרטי רכב כלליים:

2015-2016		שנה קלנדארית:		וולוו - שוודיה/בלגיה			תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	כושר משא של הסרנים (ק"ג)		סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סווג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב	
		אחורי	קדמי					
315/80R22.5 (154/150G) 315/70R22.5 (154/150G) 13R22.5 (154/150G) *385/65R22.5 (160G)	6X4	19000	7500	עם או בלי תא שינה (נהג + 1 או נהג + 2)	משא תומך (270)	D13K או D11K	FM 64 T	
	3 סרנים							
	10 גלגלים							

משקל כולל מורכב בגרירת נתמך: ראה סעיף ו' תנאים והגבלות

הרכב אושר לפי תעודת WVTa מס' e1*2007/46*0974 או e1*2007/46*1444 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)

הערה: * מידת צמיג זו מאושרת בסרן קדמי בלבד עם צמיגים אחוריים במידה 315/80R22.5 או 13R22.5.

ב. מידות התקנה ועומס מרבי על צלחת הגרירה ומשקל עצמי מרבי בהתאם לרוחק הסרנים:

458	428	408	388	368	רוחק סרנים [ס"מ]
22-41	20-41	-	18-41	17-41	מיקום צלחת הגרירה [ס"מ]
21-42	19-42	19-42	17-42	16-42	מיקום צלחת הגרירה ברכב עם מתלה אוויר [ס"מ]

ב.1. תנאים נוספים להתקנת צלחת גרירה

140	*גובה צלחת הגרירה מהקרקע עד [ס"מ]
133	כושר גרירה מינימלי (ערך Dw) לצלחת * [ק"נ]
הערה: *כושר הגרירה של הגלגל החמישי (ערך Dw) רשום על טבלת זיהוי הצמודה לגלגל החמישי	

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5 6 7	8	9	10	11	12-17		
YV2	X	TWO, TY0, T40, T60, 9J0, 922, Z22, ZX0	D	X	X	A/B	123456		
יצרן וארץ הרכבה (וולוו - שוודיה או בלגיה)		סוג תא נהג		דגם מנוע (*ראה פירוט בסעיף ד')	סוג בלמים והנעה	ספרת ביקורת	ללא משמעות	ארץ ההרכבה A - שוודיה B - בלגיה	מספר רץ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. פרטי המנוע:

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג מנוע	מיומנט [סל"ד/נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' ציל'	דגם	תוצר
TW0	דיזל-טורבו	2142/862-1404	315 (420) / 1404-1800	12777	6	D13K	וולוו
TY0		2346/900-1404	345 (460) / 1404-1800				
T40		2550/1000-1404	375 (500) / 1404-1800				
T60		2652/1000-1458	405 (540) / 1458-1800				
9J0	דיזל-טורבו	1632/1000-1400	250 (330) / 1700-1800	10837	6	D11K	וולוו
922		1785/1000-1400	278 (370) / 1700-1800				
Z22		1989/1000-1400	308 (410) / 1700-1800				
ZX0		2193/1000-1400	338 (450) / 1700-1800				

ה. מקום הימצאותם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
תא נהג, דלת ימנית למטה	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
מבליטה בצידו שמאלי אחורי של המנוע	טבוע מקורית	מס' מנוע
חלק אחורי שמאלי עליון של בלוק המנוע	טבוע ע"י היבואן	דגם מנוע

ו. תנאים ומגבלות לרישום ברישיון הרכב:

קוד	תנאים והגבלות
802	מותקן גלגל חמישי תוצר _____ דגם _____
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ
823	משקל כולל מורכב עד 43,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים.
822	משקל כולל מורכב עד 50,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל שלושה סרנים.
*818	עד לתאריך 8.10.2018 משקל כולל מורכב עד 48,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
**84	מצויד במתלה אוויר


הערות: * ירשם בתנאי שעומס מותר ע"י יצרן הרכב על צמד הסרנים לא יפחת מ- 21,000 ק"ג.
** יירשם ברישיון הרכב המצויד במתלה אוויר בלבד.

ז. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:
1. תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 76/756 + EEC 91/663.
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC73 או תקן ישראלי מת"י 6234.
3. "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
4. התקנת מדבקה על מיכל האוריאה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

ח. הוראות משנים קודמות:

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2014	14-3191

בברכה,

 מהנדס ג'מיל אבו חלא
 מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

העתק: תיק, יבואן

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור