

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

תאריך: י"א אדר ב, תשע"ו
21 מרץ, 2016
מרכז מס'ד :
06645616

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 16-3174

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך תוצר מרצדס (גרמניה) 96342X / 96442X

כינוי מסחרי AROCS/ANTOS/ACTROS

כלי רכב שפריטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2016.

א. פרטי רכב כלליים:

2016	שנה קלנדארית:	מרצדס בנץ - גרמניה		תוצר וארץ הרכבה:			
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה 6X2	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)		סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סווג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב
		אחורי	קדמי				
12R22.5 (154/139G) 13R22.5 (154/137G) 275/70R22.5 (154/139G) 295/55R22.5 (154/139G) 295/60R22.5 (154/139G) 295/80R22.5 (154/139G) 315/60R22.5 (154/137G) 315/70R22.5 (154/137G) 315/80R22.5 (154/137G)	3 סרנים	19000	7500	עם או בלי תא שינה (נהג +1) או (נהג +2) או (נהג +1+*4)	משא תומך (270)	OM936	963420
**355/50R22.5 (154/137G) **365/70R22.5 (154G) **375/50R22.5 (154G) **385/55R22.5 (154G) **385/65R22.5 (154G)	8 גלגלים או						
***495/45R22.5 (169G)	10					או OM471	או 964420
						או OM473	או 964425

הערה: * 4 נוסעים נוספים בספסל מאחורי נהג עם חגורות בטיחות מקוריות.
** מידת צמיגים זו עבור צמיגים בסרן קדמי וסרן אחורי בלבד כאשר מותקן צמיג בודד.
*** מידת צמיג זו עבור צמיגים בסרן שני בלבד.

משקל כולל מורכב מרבי לרישום ברישיון הרכב 46000 ק"ג.

הרכב אושר לפי תעודת WVTa מס' e1*2007/46*0734 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)

תקיפות הוראה זו כשהיא תתומה מקורית או נאמן למקור

דף מס' 2 להוראה מס' 16-3174

ב. מידות התקנה של צלחת הגרירה, לפי דגם הרכב, בהתאם לרוחק סרנים:

413	398	423	408	393	רוחק סרנים (ס"מ)
47-59	47-59	48-60	47-58	44-55	מיקום צלחת גרירה לרכב עם תא נהג בודד (ס"מ)
40-52	40-52	42-54	41-53	41-52	מיקום צלחת גרירה לרכב עם תא נהג שינה (ס"מ)
140					גובה צלחת גרירה מהקרקע עד (ס"מ)
150					כושר גרירה מינימלי (ערך Dw) לצלחת * (ק"נ)
הערה: * כושר גרירה של גלגל חמישי (ערך Dw) רשום על טבלת הזיהוי הצמודה לגלגל חמישי					

ג. מספר שלדה:

1 2 3	4 5 6 7 8 9	10	11	17-12
WDB	96342X / 96442X	X	L/0	123456
תוצר וארץ הרכבת מרצדס בנץ (גרמניה)	סימני היכר לדגם הרכב סרן שלישי צמיג בודד X - 0 סרן שלישי צמיג כפול X - 5	ללא משמעות	מפעל הרכבה גרמניה	מספר רץ

ד. פרטי המנוע:

סוג מנוע	מומנט (סל"ד/ג'י"מ)	הספק (סל"ד/קו"ט)	הספק (סל"ד/ב"ס)	קיבולת בוכנות (סמ"ק)	מס' בוכנות	דגם המנוע	תוצר
דיזל-טורבו	1000/1200	175/2200	238/2200	7698	6	OM936LA.6-5	מרצדס בנץ
	1100/1200	200/2200	272/2200				
	1200/1200	220/2200	299/2200				
	1300/1200	235/2200	320/2200				
	1400/1200	260/2200	353/2200				
	1700/1100	240/1800	326/1800	10677	OM470LA.6-4		
	1800/1100	265/1800	360/1800		OM470LA.6-3		
	1900/1100	290/1800	394/1800		OM470LA.6-2		
	2100/1100	315/1800	428/1800		OM470LA.6-1		
	2100/1100	310/1800	421/1800		OM471LA.6-7		
	2300/1100	310/1800	421/1800	12809	OM471LA.6-6		
	2100/1100	310/1600	421/1600		OM471LA.6-15		
	2300/1100	310/1600	421/1600		OM471LA.6-14		
	2200/1100	330/1800	449/1800		OM471LA.6-5		
	2400/1100	330/1800	449/1800		OM471LA.6-4		
	2200/1100	330/1600	449/1600		OM471LA.6-13		
	2400/1100	330/1600	449/1600		OM471LA.6-12		
	2300/1100	350/1800	476/1800		OM471LA.6-3		
	2500/1100	350/1800	476/1800		OM471LA.6-2		
	2300/1100	350/1600	476/1600		OM471LA.6-10		
	2500/1100	350/1600	476/1600		OM471LA.6-11		
	2500/1100	375/1800	510/1800		OM471LA.6-1		
	2500/1100	375/1600	510/1600		OM471LA.6-9		
	2600/1100	380/1600	517/1600		OM473LA.6-3		
	2600/1100	380/1600	517/1600		OM473LA.6-6		
	2800/1100	425/1600	578/1600	OM473LA.6-2			
	2800/1100	425/1600	578/1600	OM473LA.6-5			
	3000/1100	460/1600	626/1600	OM473LA.6-1			
	3000/1100	460/1600	626/1600	OM473LA.6-4			

ה. מקום הימצאותם של סימני היכר:

סימני היכר	אופן התקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	תא נהג, משקוף של דלת ימנית
מספר שלדה	טבוע מקורית	במסגרת הימנית, מהצד, ליד גלגל ימני קדמי
טבלת זיהוי מנוע	צמודה	צדו שמאלי בחלק אחורי של בלוק מנוע
דגם ומס' מנוע	טבוע מקורית	צדו שמאלי בחלק אחורי של בלוק מנוע

ו. תנאים והגבלות לרישום ברישיון רכב:


קוד	תנאים והגבלות
802	מותקן גלגל חמישי תוצר _____ דגם _____
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ (יש לציין מרחק בו מותקנת הצלחת)
823	משקל כולל מורכב עד 43000 ק"ג** בגרירת נתמך בעל 2 סרנים
822	משקל כולל מורכב עד 46000 ק"ג** בגרירת נתמך בעל 3 סרנים
*84	מצויד במתלה אוויר

הערה: * ירשם לרכב עם מתלה אוויר.

** יש לוודא שהמשקל הכולל המורכב אינו עולה על המשקל הכולל המורכב הרשום בתווית יצרן הרכב.

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

1.	התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 76/756 + EEC 91/663.
2.	התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC73 או תקן ישראלי מת"י 6234.
3.	התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
4.	התקנת מדבקה על מיכל אוריאח בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאח".

בברכה,

 מהנדס ג'מיל אבו חלא
 מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

עתק: יבואן רכב, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא תתומה מקורית או נאמן למקור