

מדינת ישראל



תאריך: ה' אלול, תשע"ו
8 ספטמבר, 2016
תיק : דאף משא כללי
מס"ד : 20286916

רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון : 03 - 5657122
פקס : 03 - 5657123

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 16-3225

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר - דאף (אנגליה) דגמים:

FA LF180H19L, FA LF210H19L, FA LF230I19L, FA LF260I19L, FA LF290I19L, FA LF320I19L

סימוכין: הוראת רישום 16-3097 (תקפה לרכבים שיוצרו בשנת 2016 לפני 7/10/16).

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית 2016 לרכבים שיוצרו אחרי 7/10/16.

א. פרטי רכב כלליים:

2015-2016		שנה קלנדארית			דאף - (אנגליה)		תוצר וארץ הרכבה:		
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)			סוג תא נהג (מעל המנוע)	סווג רכב (N2)	דגם המנוע***	דגם הרכב	
		אחורי	קדמי	כללי					
315/80R22.5 (156/150K)	4x2	11500	7500	14990	בודד או עם תא מורחב** /תא שינה	מסחרי	PX5 135K1	FA LF180H19L	
315/70R22.5 (154/150K)							6	גלגלים	PX5 157K1
315/60R22.5 (154/148K)	2								סרנים
12R22.5 (152/148L)							PX7 194K1	FA LF260I19L	
*305/70R22.5 (150/147K)							PX7 217K1	FA LF290I19L	
*295/80R22.5 (152/148K)							PX7 239K1	FA LF320I19L	

הרכב אושר לפי תעודת WVTa מס' e11*2007/46*0028 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)

הערה: * עומס מרבי על סרן קדמי כאשר מורכבים צמיגים המסומנים בכוכבית.

**תא מורחב זהה במידות לתא שינה (רק ללא מיטה).

*** בדגם משאית מנוע PX5 מסומן ע"י אות "H" לאחר הספק ובמנוע PX7 על ידי אות "I".

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

690	660	625	585	530	500	475	445	415	375	345	רוחק סרנים [ס"מ]
מיקום מרכז הכובד עם הצמיגים המסומנים בכוכבית [ס"מ]											
135-254	108-237	101-231	93-216	82-194	76-179	71-167	65-152	59-137	51-117	45-102	ללא תא שינה
115-251	88-232	81-222	73-202	62-174	56-159	51-147	45-132	39-117	31-97	25-82	עם תא שינה
מיקום מרכז הכובד [ס"מ]											
135-274	108-252	101-242	93-222	82-194	76-179	71-167	65-152	59-137	51-117	45-102	ללא תא שינה
115-254	88-232	81-222	73-202	62-174	56-159	51-147	45-132	39-117	31-97	25-82	עם תא שינה

ג. סימני היכר של הרכב:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-17
XLR	A	E	L3	5 או 7	0	0	L	123456			
קוד היצרן וארץ ההרכבה	קוד סוג הרכב	קוד סוג הנעה	קוד סדרה	קוד מנוע	ללא משמעות	ללא משמעות	קוד מפעל ההרכבה באנגליה	מספר רץ			

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

מדינת ישראל



דף מס' 2 להוראה מס' 16-3225

ד. פרטי המנוע:

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג דלק	מומנט [סל"ד/נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' ציל'	דגם	תוצר
5	סולר (*)	750/1100-1600	135(184)/2300	4500	4	PX5 135K1	דאף
		850/1200-1500	157(213)/2300			PX5 157K1	
7		900/1000-1700	172(234)/2300	6700	6	PX7 172K1	
		1000/1000-1700	194(264)/2300			PX7 194K1	
		1100/1000-1700	217(295)/2300			PX7 217K1	
		1200/1100-1700	239(325)/2300			PX7 239K1	

(*) – ברישיון הרכב במקום המיועד לסוג הדלק יירשם: "דיזל טורבו".

ה. תנאים והגבלות ברישיון הרכב ירשם:

קוד	תנאים והגבלות
201	רשאי לגרור גרור במשקל עד * _____ (** אך לא יעלה על 13000 ק"ג).
204	אורך רכב מחובר לא יעלה על 18.75 מטר.
2001	משקל כולל מחובר *** _____ . (***) אך לא יעלה על 28000 ק"ג).
2002	משקל כולל מחובר *** _____ . (***) אך לא יעלה על 32000 ק"ג – ראה הערה סעיף ח.3. להלן.
הערה: * ייקבע בהתאם לטבלת זיהוי יצרן הרכב (משקל מחובר פחות משקל כולל). ** במקרה ומשקל הגרור המתקבל עולה על המשקל המירבי הרשום בסוגרים יירשם המשקל שבסוגרים. *** יקבע בהתאם למשקל המחובר שבטבלת זיהוי יצרן הרכב. **** במידה והמשקל המחובר שבטבלת זיהוי יצרן עולה על הרשום בסוגרים יירשם המשקל שבסוגרים).	

ו. מקום הימצאותם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	משקוף של דלת שמאלית, בחלקו התחתון
מספר שלדה	טבוע מקורית	מסגרת ימנית, מהצד, מאחורי גלגל ימני קדמי
טבלה זיהוי מנוע	צמודה	חלקו אחורי של בלוק המנוע
מס' מנוע	מקורי	- במנועי PX5 בחלק שמאלי אחורי של בלוק מנוע (בחלק מהמנועים ממוטבע באותו מקום גם דגם בלוק של קמינס)
	יוטבע בארץ	- במנועי PX7 בחלק שמאלי מרכזי
דגם מנוע	יוטבע בארץ	- במנועי PX5 בחלק קדמי מרכזי של בלוק מנוע (נדרש להסתכל מכיוון מאורר של המנוע). - במנועי PX7 בחלק משאלי מרכזי על יד מספר מנוע

ז. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:
1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי +76/756/EEC ו-91/663/EEC ועדכוניהם
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC73 או תקן ישראלי מת"י 6234.
3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226 ועדכוניהם.

ח. הערות:

- נא לוודא התקנת מדבקה על מיכל אוריאה הכוללת מסגרת ירוקה בגודל 40x60 מ"מ וכתובית "אוריאה".
- היבואן מטביע את דגם המנוע עם סימן היכר "T".
- בהתאם לאישור יצרן הרכב מיום 02.03.07 ניתן לאשר משקל כולל מרבי עד 32000 ק"ג כתלות בהתאמת מערכת העברת כוח, דגם מנוע הרכב ועוד, וזאת בכפוף לאישור יבואן הרכב.

ט. הוראות משנים קודמות:

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2015	15-3090

בברכה,
מהנדס ג'מיל אבו חלא
מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

העתק: יבואן הרכב, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור