



1לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה

אגף הרכב ושרותי תחזוקה

מחלקת התקינה

רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031

טלפון: 03 - 5657122

פקס: 03 - 5657123

אל: משרדי רישוי מחוזיים - ים, ת"א, חיפה, ב"ש

תאריך: כ"א אדר א, תשע"ט

26 פברואר, 2019

תיק: דאף משא כללי

מס"ד: 4000-0406-2019-069131

הוראה מס' 19-3039

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר - דאף (הולנד)

דגם FAD CF410AH, FAD CF430DH, FAD CF450AH, FAD CF480DH, FAD CF530DH

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית 2019.

א. פרטי רכב כלליים:2

2019		שנה קלנדארית:			דאף - הולנד		תוצר וארץ הרכבה:		
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)		הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג]			סוג תא נהג (מעל המנוע)	סוג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב
			אחורי	קדמי	כללי				
315/80R22.5 13R22.5 *295/80R22.5 *315/70R22.5 *305/70R22.5 315/60R22.5	(156/150 K) (156/150 K) (150/148 J) (154/150 L) (152/148 J) (152/148 K)	8x4	19000	15000	32000	בודד או עם תא שינה	מסחרי	MX11 270H2	FAD CF370AH
								MX11 300H2	FAD CF410AH
צמיגים בסרן קדמי	צמיגים בסרן אחורי	4 סרנים	19000	*14200	32000	בודד או עם תא שינה	מסחרי	MX13 315H2	FAD CF430DH
385/55R22.5 (160J)	295/60R22.5 (147K) 275/70R22.5 (145M) 315/60R22.5 (148L)							MX11 330H2	FAD CF450AH
385/65R22.5 (160J)	315/70R22.5 (150L) 315/80R22.5 (150K)	12 גלגלים	19000	*14200	32000	בודד או עם תא שינה	מסחרי	MX13 355H2	FAD CF480DH
								MX13 390H2	FAD CF530DH

הרכב אושר לפי תעודת WVTA מס' e4*2007/46*0013 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)

הערות: * עומס לרכב המצויד בצמיגים המסומנים בכוכבית.

הבהרות: בדגם משאית מנוע MX11 מסומן ע"י אות "AH" לאחר הספק ובמנוע MX13 על ידי אות "DH".

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

577	537	497	467	447	427	402	רוחק סרנים [ס"מ]
מיקום מרכז הכובד ברכב עם צמיגים. הלא מסומנים בכוכבית							
176-229	159-209	146-192	136-179	131-156	121-160	114-150	ללא תא שינה
175-220	158-200	145-180	135-165	127-150	120-145	113-132	עם תא שינה
מיקום מרכז הכובד לרכב המצויד בצמיגים המסומנים בכוכבית [ס"מ]							
176-208	159-189	146-173	136-161	131-172	121-144	114-135	ללא תא שינה
175-207	158-188	145-172	135-161	127-155	120-143	113-132	עם תא שינה

2/..

דף מס' 2 להוראה מס' 19-3039

ג. סימני היכר של הרכב:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-17
XLR	A	D	M4	1 או 3	0	C או 0	E או G	123456			
קוד היצרן וארץ ההרכבה (הולנד)	קוד סוג הרכב	קוד סוג הנעה	קוד סדרה	1 מנוע MX11 3 מנוע MX13	קוד סוג תא הנהג	ללא משמעות	קוד מפעל ההרכבה (הולנד)	מספר רץ			

ד. פרטי המנוע:

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג דלק	מומנט [סל"ד/נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס/קו"ט]	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' ציל'	דגם	תוצר
1	סולר (*)	1900/900-1125* 1800/900-1400	270(367)/1600	10837	6	MX11 270H2	דאף
		2100/900-1125** 2000/900-1400	300(408)/1600			MX11 300H2	
		2300/900-1125** 2200/900-1400	330(449)/1600			MX11 330H2	
3	סולר (*)	2300/900-1125** 2150/900-1365	315(428)/1600	12902	6	MX13 315H2	
		2500/900-1125** 2350/900-1365	355(483)/1600			MX13 355H2	
		2600/1000-1460** 2500/1000-1425	390(530)/1675			MX13 390H2	

*בהילוך הגבוה של תיבת הילוכים עם הילוך ישיר ובשני ההילוכים הגבוהים של תיבת ההילוכים עם הילוך סופי מהיר

ה. תנאי גרירה והגבלות לרישום ברשיון הרכב:

קוד	תנאים והגבלות
84	מצויד במתלה אוויר (לכלי רכב המצוידים במתלה אוויר בסרנים האחוריים).
204	אורך רכב מחובר לא יעלה על 18.75 מטר.
223	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים במשקל עד * _____ (** אך לא יעלה על 18000 ק"ג).
226	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד * _____ (** אך לא יעלה על 19000 ק"ג).
238	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים במשקל עד * _____ (** אך לא יעלה על 25000 ק"ג).
228	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר במשקל עד * _____ (** אך לא יעלה על 27000 ק"ג).
2001	משקל כולל מחובר מירבי 59000 ק"ג (מתייחס לגורר חדש עם גרור חדש המצויד במתלה אוויר).
	הערה: * ייקבע בהתאם לטבלת זיהוי יצרן הרכב (משקל מחובר פחות משקל כולל). ** במקרה ומשקל הגרור המתקבל עולה על המשקל המירבי הרשום בסוגרים יירשם המשקל שבסוגרים.

ו. מקום המצאם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	משקוף של דלת ימין, חלקו האחורי
מספר שלדה	טבוע מקורית	מסגרת הימנית, מהצד, מאחרי גלגל ימני קדמי
טבלת זיהוי מנוע	צמודה	חלקו ימני קדמי של המנוע
מס' מנוע	טבוע מקורית	בצדו השמאל של המנוע בחלק אחורי.
דגם מנוע	טבוע ע"י יבואן	מנוע MX11 – בצד ימין של המנוע במרכז. מנוע MX13 – בצד ימין של המנוע בחלק אחורי (הטבעה של דגם מנוע בשתי שורות) או בחלק אחורי מרכז.



דף מס' 3 להוראה מס' 19-3039

ז. מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:

1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC + 76/756 / EEC 91/663 ועדכניהם.
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC73 או תקן ישראלי מת"י 6234.
3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226 ועדכניהם.

ח. הערות:

1. נא לוודא כי דגם הרכב והמנוע מופיעים גם בטבלת זיהוי הרכב. (יבואן הרכב מסמן את הדגם בטבלה).
2. נא לוודא התקנת מדבקה על מיכל אוריאה הכוללת מסגרת ירוקה בגודל 40x60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

ט. הוראות משנים קודמות:

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2015	15-3056
2016	16-3070


בברכה,

מהנדס ליאור סויד
מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

העתק: יבואן הרכב, תיק