



משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657272

תאריך : כ"ח סיון, תשע"ט
 1 יולי, 2019
 תיק : איווקו כללי
 מס"ד : 4000-0406-2019-074695

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 19-3095

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך תוצר - איווקו (גרמניה/ספרד) דגמים: 440S33/36/40/46/50 T/P

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2019.

א. פרטי רכב כלליים:

2019		שנה קלנדארית:		איווקו - (גרמניה/ספרד)		תוצר וארץ הרכבה:	
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	כושר משא של הסרנים [ק"ג]		סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סווג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב
		אחורי**	קדמי				
315/80R22.5 (150/156L) 315/70R22.5 (150/156L) 315/60R22.5 (154/148L) 385/65R22.5 (158L)* 385/55R22.5 (158L)*	4x2	11500	7500	עם או בלי תא שינה (נהג + 1)	משא תומך (270)	F3HFE601A	440S46T/P*
						F2CFE601E	440S40T/P*
	2 סרנים 6 גלגלים					F2CFE611B	440S36T/P
						F3HFE611B	440S50T/P
						F3GFE611B	440S46T/P
						F2BFA601D*	440S33T/P*
הרכב אושר לפי תעודת WVTa מס' e3*2007/46*0135 (מונע דיזל או גט"ד) או e3*2007/46*0104 (מונע גט"ד) (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)							
הערה: * דגם רכב זה מונע גט"ד CNG. ** צמיגים אלו מאושרים להרכבה בסרן קדמי בלבד.							

ב. מיקום התקנת גלגל חמישי (צלחת הגרירה):

380	365	רוחק סרנים (ס"מ)	דגם
מיקום התקנת צלחת הגרירה (ס"מ)			440S40T/P
45-77	43-77	עם תא בודד	440S33T/P
41-77	40-62	עם תא שינה	440S36T/P
			440S46T/P
			440S50T/P
140		גובה צלחת הגרירה מהקרקע: עד (ס"מ)	
150		כושר גרירה מינימלי (D) לצלחת* (קילו-ניוטון)	
הערה: * כושר גרירה של גלגל חמישי (ערך Ds) רשום על טבלת זיהוי הצמודה לגלגל החמישי			

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4	5 6	7	8 9	10	11	12-17
WJM	M	1V	P או T או U או R או N	H4	X	C או 4	123456
קוד תוצר הרכב איווקו גרמניה או ספרד	סוג הרכב והנעתו	קוד משקל כולל	קוד הספק מנוע	ללא משמעות	ללא משמעות	קוד ארץ הרכבה 4 - גרמניה C - ספרד	מספר רץ



דף מס' 2 להוראה מס' 19-3095

ד. פרטי המנוע:

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג מנוע	מ ו מ נ ט [סל"ד/נ"מ]	ה ס פ ק [סל"ד/(כ"ס)קו"ט]	קיבול צל' [סמ"ק]	מ ס י' צילי	ד ג מ	תוצר
R	גט"ד	1700/1200	294(400)/2000	8710	6	F2CFE601E	איווקו
N		1300/1200	243(330)/2000	7800		F2BFA601D	
T		2000/1100	338(460)/1900	12882		F3HFE601A	
P	דיזל- טורבו	1650/1200	265(360)/2200	8710		F2CFE611B	
U		2300/1000	368(500)/1900	12882		F3HFE611B	
T		2150/1050	338(459)/2100	11120		F3GFE611B	

ה. מקום הימצאותם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
חזית ברכב צד ימין מתחת למכסה הקדמי	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, אחרי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
משטח בחלקו שמאלי האחורי עליון של המנוע	צמודה	טבלת זיהוי מנוע
משטח בחלקו שמאלי האחורי עליון של המנוע	טבוע מקורית	דגם ומס' מנוע

ו. תנאים והגבלות לרישום ברישיון רכב:

יירשם ברישיון רכב בו צלחת גרירה מותקנת בטווח שלא יחרוג מהמופיע בסעיף ב'.

קוד	תנאים והגבלות
802	מותקן גלגל חמישי תוצר _____ דגם _____
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ (יש לציין מרחק בו מותקנת הצלחת)
814	עד לתאריך 8.10.2018 משקל כולל מורכב עד 40,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
809	משקל כולל מורכב עד 28000 ק"ג בגרירת נתמך בעל סרן אחד
810	משקל כולל מורכב עד 36,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים
815	משקל כולל מורכב עד 38,000 ק"ג לתומך עם מתלה אויר בגרירת נתמך בעל 2 סרנים שמרחק בין הסרנים עולה על 1.80 מ'
811	משקל כולל מורכב עד 42,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים
812	משקל כולל מורכב עד 43,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל שלושה סרנים עם מתלה אוויר להובלת מכולה ימית 40 רגל.
84	מצויד במתלה אויר.

הערה: * יש לוודא שמשקל כולל מורכב לא עולה על המשקל הכולל המורכב בתווית זיהוי יצרן.

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:

1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 91/663 + EEC 76/756.
2. הקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC73 או תקן ישראלי מת"י 6234.
3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוך), לפי תקן EEC 91/226.
4. התקנת מדבקה על מיכל אוריאה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

ט. הוראות משנים קודמות:

מס' הוראה	שנה קלנדארית
16-3015	2016
15-3031	2015
17-3086	2017

בברכה,
מהנדס ליאור טויד
מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

העתק: יבואן, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור